

Digital,20 Eingang,P,24VDC,5.0ms



Sonepar Artikelnummer	121278534
EAN	7640130097582
Hersteller Artikelnummer	178786
Hersteller Typ	XN-322-20DI-PD
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,055
Zolltarif Nr.	85437090

Digitale I/O-Baugruppe mit 20 Eingängen je 24VDC / 3,7mA (EN61131-2 Typ 1) mit einem Eingangsfilter von 0,5 ms.

Technische Daten

Versorgungsspannung AC 50 Hz	0 V	Versorgungsspannung DC	18 .. 30 V	Anzahl der digitalen Eingänge	20
Anzahl der digitalen Ausgänge	0	Art des Digitalausgangs	ohne	Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein	Versorgungsspannung AC 60 Hz	0 V	Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Digitale Eingänge konfigurierbar	Nein	Digitale Ausgänge konfigurierbar	Nein	Eingangsstrom bei Signal 1	3,7 mA
Zulässige Spannung am Eingang	0 .. 30 V	Art der Eingangsspannung	DC	Ausgangsstrom	0 A
Zulässige Spannung am Ausgang	0 V	Art der Ausgangsspannung	DC	Kurzschlusschutz, Ausgänge vorhanden	Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	0	Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0	Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	0	Anzahl der HW-Schnittstellen USB	0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	1	Mit optischer Schnittstelle	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherCAT	Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für CAN	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	Unterstützt Protokoll für KNX	Nein	Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein	Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein
Unterstützt Protokoll für LON	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein	Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Ja	Funkstandard Bluetooth	Nein
Funkstandard WLAN 802.11	Nein	Funkstandard GPRS	Nein	Funkstandard GSM	Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein	IO-Link Master	Nein	Systemkomponente	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Verzögerungszeit bei Signalwechsel	4 .. 6 ms
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich	Ja	Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Wand-/Direktmontage möglich	Nein
Fronteinbau möglich	Nein	Rack-Montage möglich	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
SIL nach IEC 61508	ohne	Performance Level nach EN ISO 13849-1	ohne	Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	Nein	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)	Nein
Breite	80.3 mm	Höhe	16.8 mm	Tiefe	104.2 mm
Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85437090	Gewicht	0.055 kg