

Leistungsschutz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47, 380 V 400 V: 150 A, RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz, Schraubklemmen



Sonepar Artikelnummer	120505211
EAN	4015081043019
Hersteller Artikelnummer	104484
Hersteller Typ	DILMF150(RAC120)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	2,26
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschutz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47, Leistungsschütze bis 150 A mit elektronischer Betätigung, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschluss technik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 150 A

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	100 .. 120 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	160 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	150 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	75 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	33 kW	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	100 .. 120 V
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	65 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	93 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Breite	90 mm
Höhe	170 mm	Tiefe	160 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	2.260 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm