

RIDE LENS EB-L LED 31W 3000K FLOOD natur



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120657295       |
| EAN                      | 9008905671036   |
| Hersteller Artikelnummer | 634-00202032908 |
| Hersteller Typ           | 634-00202032908 |
| Hersteller Name          | MOLTO LUCE      |
| Gewicht (Kg)             | 1,894           |
| Zolltarif Nr.            | 85395100        |

RIDE LENS WAND-DECKEN EINBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, Linsenoptik mit Entblendungsraster schwarz glänzend, Ausstrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, max. 900mA, IP20LSt.: 2780W, LT: 50 000 L80 B10h

Technische Daten

|                            |                         |                             |                         |                                         |                                  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage | Ja                      | Leuchtmittel                | LED nicht austauschbar  | Werkstoff des Gehäuses                  | Aluminium                        |
| Gehäusefarbe               | Aluminium               | Max. Systemleistung         | 31 W                    | Farbtemperatur                          | 3000 K                           |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja                      | Mit Leuchtmittel            | Ja                      | Oberflächenschutz Gehäuse               | pulverbeschichtet                |
| Werkstoff der Abdeckung    | Kunststoff strukturiert | Ausführung des Rasters      | ohne                    | Spannungsart                            | DC                               |
| Nennspannung               | 220 .. 240 V            | Nennstrom                   | 900 mA                  | Betriebsgerät                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät          | Nein                    | Dimmung DALI                | Ja                      | Lichtverteiler                          | Fokuslinse                       |
| Lichtverteilung            | symmetrisch             | Ausstrahlungswinkel         | 41-80° - breitstrahlend | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)         | SDCM3                            |
| Lichtaustritt              | direkt                  | Schutzklasse nach IEC 61140 | III                     | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2780 lm                          |
| Lichtfarbe                 | weiß                    | Farbwiedergabeindex CRI     | 90-100                  | Breite                                  | 44 mm                            |
| Höhe/Tiefe                 | 35 mm                   | Länge                       | 590 mm                  | Einbaulänge                             | 588 mm                           |
| Einbaubreite               | 37 mm                   | Einbauhöhe/-tiefe           | 80 mm                   | Blendbegrenzung (UGR)                   | 19                               |
| Herkunftsland              | AT                      | Zolltarifnummer             | 85395100                | Gewicht                                 | 1.894 kg                         |