

Hauptschalter I3/SVB



Sonepar Artikelnummer	120204856
EAN	4015082073350
Hersteller Artikelnummer	207335
Hersteller Typ	P3-63/I3/SVB
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,948
Zolltarif Nr.	85365080

Hauptschalter/Lasttrennschalter Ein-Aus nach IEC/EN 60947-3, 690V/63A, Schutzart Front IP65, Griff rot mit Sperrkranz gelb abschliessbar mit 3 Vorhängeschlössern, Trennschalter P3 haben eine sehr kompakte und robuste Bauweise. Der Handantrieb wirkt direkt auf die Verbindung der Kontakte. Die Kontakte werden beim Ausschalten zum Öffnen gezwungen. Ausführung allgemein: Isoliermaterial, Gehäuse zur Oberflächenmontage, Einbau, Zwischenbau, IVS Verteilereinbau

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	63 A	Polzahl	3	Gerätebauart	Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements	rot	Ausführung des Betätigungselements	sonstige	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Ja
Ausführung als Wendesalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	63 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	30 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	1.26 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	37 kW
Schaltleistung bei 400 V	30 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	100 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Nein	Verriegelbar	Ja	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Mit vormontierter Verkabelung	Nein	Schutzart (IP), frontseitig	IP65	Schutzart (NEMA)	12
Breite	120 mm	Höhe	222 mm	Tiefe	160 mm
Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.948 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite