

Dauerleuchten



Sonepar Artikelnummer	120573444
EAN	4061131122630
Hersteller Artikelnummer	21151645006
Hersteller Typ	PMF-LED FLEX 230V RO DM
Hersteller Name	PFANNENBERG
Gewicht (Kg)	1,1
Zolltarif Nr.	85318070

- Haubenfarbe: rot
- Direktmontage
- Multifunktionale LED Leuchte mit Fresnel Linse zur effektiven Lichtbündelung
- Direkte Montage (DM) oder über mitgelieferten Edelstahlwinkel (WM)
- Anwendungen wo eine hohe Lebensspanne erforderlich ist: Bsp. Transportbänder im Bergbau. Wo eine hohe mechanische Belastbarkeit erforderlich ist: Bsp. Krananlagen / Zug Wartungsstationen
- Wo ein Blinklichtmodus gefordert ist (anstelle eines Blitzmodus): e.g. Automatisierungstechnik / Warnsignale
- Wenn mehr als ein Signal benötigt wird (ext. Auswahl)
- Wenn weniger Stromverbrauch ein wesentliches Thema ist.
- Verschiedene Signalarten auswählbar (intern, extern)
- Dauerlicht, Blinklicht (50% an/50% aus), Blitzlicht
- Rotationslicht ohne anfällige Mechanik
- Multi Spannungs-Netzteil 100V - 350V DC und 90V - 253V AC
- Einschaltstrombegrenzung standardmäßig mit Soft-Start-Modul bei 24-V-AC/DC-Geräten; direkt über 24-V-Transistor SPS-Ausgang betreibbar, keine zusätzliche Relaisansteuerung erforderlich.
- Gehäuse und Haube sind aus schlagfestem Polycarbonat gefertigt
- Lebensdauer des Leuchtmittels: > 50000h
- Maße: 177mm Durchmesser x 185mm (abhängig von der Montageart)
- Maximale Sichtweite: 120m
- Schutzart: IP 55
- Betriebstemperatur: +55C - -30C

Technische Daten

Spannungsart	AC	Kalottenfarbe	rot	Montageart	Aufbau
Anzahl der Modi	4	Funktion Blitzlicht	Ja	Funktion Blinklicht	Ja
Funktion Dauerlicht	Ja	Stromaufnahme	0.06 A	Leistung	13.8 W
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Gehäusefarbe	schwarz	Solarbetrieb	Nein
Standby-Zeit bis	50000 h	Zulassung nach ICAO	Nein	Umgebungstemperatur	55 °C
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Fassung	sonstige	Schutzart (IP)	IP55
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85318070	Gewicht	1.100 kg