

Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 19mm (5590NT20)



Sonepar Artikelnummer	120626362
EAN	4010995430399
Hersteller Artikelnummer	43039
Hersteller Typ	246170
Hersteller Name	WIHA WERKZEUGE
Gewicht (Kg)	0,15
Zolltarif Nr.	82041100

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Verbessert die Zugänglichkeit: Durch 15Grad Maulstellung können selbst Schrauben an Engstellen problemlos erreicht werden. Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Fußnote: Geprüft gemäß EN/IEC 60900. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Der isolierte Einmaul-Gabelschlüssel ist das optimale Werkzeug für Elektriker und Elektrofachkräfte. Mit einer Maulstellung von 15Grad wird die Installation von Klemmen und Muffen an Engstellen zum Kinderspiel. Die isolierten Einmaul-Gabelschlüssel werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Für Anwendungen in der Elektrik

Technische Daten

Gesamtlänge	175 mm	Ausführung	sonstige
Schlüsselweite	19 mm	Flexibel	Nein
Schutzisoliert 1000 V	Ja	Magnetisch	Nein
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben	Ja	Geeignet für Drehstift	Nein
Mit Drehstift	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	82041100	Gewicht	0.150 kg