

Isolierte Aderendhülsen nach DIN, Farbcode 2, 1,5mm², Schwarz, Länge 12mm, Cu verz.



Sonepar Artikelnummer	120990671
EAN	4012078457897
Hersteller Artikelnummer	17212
Hersteller Typ	17212
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,001
Zolltarif Nr.	85369010

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 18,0 mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 1000 Stück

Technische Daten

Bauform	Standard	Nennquerschnitt	1.5 mm ²
Hülsenlänge	12 mm	Isoliert	Ja
Farbe	schwarz	Werkstoff	Kupfer
Gesamtlänge	18 mm	Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja	Oberflächenschutz	verzinkt
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein	Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.001 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung