

ExLin 5L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M20M CRI 70, ExLin V-CG-S 5L-1 5300 lm einseiti



Sonepar Artikelnummer	121269050
EAN	4251510799632
Hersteller Artikelnummer	12310140109
Hersteller Typ	EXLIN 5L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M20M
Hersteller Name	CEAG
Gewicht (Kg)	6,7
Zolltarif Nr.	94054231

Ex-Stableuchte mit LED-Modul für Zone 2/21,EXLIN 5L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M20M,Nennspannung:110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC,Durchgangsverdrahtung: ja, Anschlüsse: 2x 6 Klemmpunkte 6mm², Farbwiedergabeindex: 70 CRI,Schutzabdeckung: Glas (klar), Lumen: 5480 lm, Lichtfarbe: 5000K, Lichtverteilung (beidseitig): Standard,Einführungen : Metallgewinde M20

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Einbaubreite	201 mm
Einbauhöhe/-tiefe	115 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	94054231	Gewicht	6.700 kg