

Niloe Step V4 3-Leiter Universal-Tastdimmereinsatz mit Neutralleiter, 150W LED



Sonepar Artikelnummer	121371581
EAN	3414972930543
Hersteller Artikelnummer	864040B
Hersteller Typ	864040B
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,084
Zolltarif Nr.	85365080

Niloe Step V4 Universal-Tastdimmereinsatz 150 W mit Neutralleiter. Phasenan-/abschnitt, 150 W, 3-Leiteranschluss (mit Neutralleiter) mit Schraubklemmen. Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels max. 20 konventionellen unbeleuchteten Schließertastern (max. Leitungslänge 50 m). Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop. Einstellung von Kontroll- oder Beleuchtungsfunktion der Status-LED. Festlegen der oberen und unteren Schwellwerte. Phasenan- oder -abschnittfunktion können bei Bedarf forciert werden. Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert). Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: Glüh- und HV-Halogenlampen: 150 W, NV-Halogenlampen mit elektronischem Transformator: 150 VA, NV-Halogenlampen mit konventionellem Transformator: 150 VA, Dimmbare LEDs: 150 VA (max. 15 Leuchtmittel). Der Einsatz muss mit einer entsprechenden Abdeckung ergänzt werden. Schraub- und Spreizkrallenmontage.

Technische Daten

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte	Bedienungsart	Drucktaster	Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Lastart	universal und LED Retrofit	Montageart	Unterputz
Nennspannung	110 .. 240 V	Steuerspannung	110 .. 240 V	Nennleistung ohmsche Last	0 .. 150 W
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1	Anzahl der Einheiten	1	App-Steuerung über Bluetooth	Nein
Seriedimmer	Nein	Nebenstelleneingang	Ja	Lichtwertspeicher	Ja
Verwendbar mit Taste	Ja	Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein	Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein	Verwendbar mit Funktaste	Nein	Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Min. Helligkeit steuerbar	Ja	Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung	Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast	Halogenfrei	Ja	Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20	Schlagfestigkeit	IK04	Frequenz	50 .. 60 Hz
Nennleistung induktive Last	0 .. 150 VA	Nennleistung kapazitive Last	0 .. 150 VA	Max. Schaltleistung LED	150 W
Leistungsaufnahme	0.7 W	Anschlussart	Schraubklemme	Aderquerschnitt	1.5 .. 2.5 mm ²
Gerätebreite	75 mm	Gerätehöhe	75 mm	Gerätetiefe	46 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	40 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	FR
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.084 kg		

Abbildungen

Produktbild Ansicht rechts



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung