

LC 38/650-1050/42 o4a NF SC EXC3 dimmbarer LED Konstantstromkonverter



Sonepar Artikelnummer	121403141
EAN	9006210778921
Hersteller Artikelnummer	28004043
Hersteller Typ	28004043
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,156
Zolltarif Nr.	85044083

Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiges Modul mit aufschnappbarer Zulentlastung verwendet werden (siehe Zubehör)
Dimmbereich von 1 – 100 % (min. 5 mA) Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13
C5e Ausgangsstrom einstellbar zwischen 650 – 1.050 mA mit NFC oder DALI Max. Ausgangsleistung 38 W Bis zu 88 % Effizienz Geringe Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,4 W Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 hGehäuse-Eigenschaften Gehäuse: Polycarbonat, weiß Schutzart IP20 Schnittstellen Nahfeld-Kommunikation (NFC) one4all (DALI-2 DT 6, switchDIM, corridorFUNCTION) Klemmen: 45° SteckklemmenFunktionen Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, DALI) Erweiterte Constant Light Output Funktion (eCLO) Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf) Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172Vorteile Flexible Konfiguration über companionSUITE (NFC, DALI) Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz In-Field-Programmierung möglich nach der Installation mit NFC-SchnittstelleAbm.: 97 x 43 x 30mm

Technische Daten

Dimmung DALI	Ja	Geeignet für Konstantstrom	Ja	Ausgangsspannung	7.5 .. 42 V
Ausgangsstrom	650 .. 1050 mA	Ausgangsleistung	27.3 .. 38 W	Schutzart (IP)	IP20
Dimmbar	Ja	Dimmung DALI-2	Ja	Dimmung DSI	Ja
Dimmung programmierbar	Ja	Dimmung mit Push-button	Ja	Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung	220 .. 240 V	Umgebungstemperatur	-20 .. 50 °C	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	97 mm	Breite	43 mm	Höhe	30 mm
Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	85044083	Gewicht	0.156 kg