

33535 NH-Lasttrennleiste Gr.00 LTL 160A hoh 120mm<sup>2</sup>



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121403944     |
| EAN                      | 4021267335359 |
| Hersteller Artikelnummer | 92099501      |
| Hersteller Typ           | 33535         |
| Hersteller Name          | WÖHNER        |
| Gewicht (Kg)             | 2,555         |
| Zolltarif Nr.            | 85361090      |

Bauhöhe wie NH1/2/3 NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A, QUADRON185Power für Sicherungseinsätze Baugröße: NH 000, NH 00 für Sammelschienen: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 auf gebohrter Sammelschiene anschraubbar, bohrungslos mit Klemmbügel Anschluss: V-Klemme Stromwandler im Gerät integrierbar NH-Leisten können sowohl mit Abgang oben als auch Abgang unten verwendet werden. Bei der NH-Sicherungs-Lasttrennleiste muss lediglich das Unterteil gedreht werden. Klemmstellen: V-Klemme Querschnitt min.: 16 mm<sup>2</sup> Querschnitt max.: 120 mm<sup>2</sup> (re: 16 - 95 mm<sup>2</sup>, rm: 16 - 95 mm<sup>2</sup>, se: 25 - 120 mm<sup>2</sup>, sm: 25 - 120 mm<sup>2</sup>) Für Aluminiumleiter geeignet. bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten

Technische Daten

|                                                       |                       |                                                     |          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| Ausführung                                            | Sicherungslasttrenner | Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>                 | 160 A    |
| Anschlussart Hauptstromkreis                          | Rahmenklemme          | Polzahl                                             | 3        |
| Baugröße des Sicherungseinsatzes                      | NH00                  | Schienenmittenabstand 185 mm                        | Ja       |
| Max. Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> bei AC | 690 V                 | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I <sub>q</sub> | 100 kA   |
| Ausgelöstmeldung                                      | ohne                  | Herkunftsland                                       | CZ       |
| Zolltarifnummer                                       | 85361090              | Gewicht                                             | 2.555 kg |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite