

MSWTL Kabelverschraubung M25L EMV Profi



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121405168     |
| EAN                      | 9008347071241 |
| Hersteller Artikelnummer | 92009327      |
| Hersteller Typ           | 92009327      |
| Hersteller Name          | SIB - ADR     |
| Gewicht (Kg)             | 0,063         |
| Zolltarif Nr.            | 74122000      |

Schlüsselweite: 27mm, Gesamtlänge: 43mm Material: Klemmkörper PA6, Dichtung Neopren IP 68 mit O-Ring aus Nitril 70ShA  
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C patentierte 360° Grad-Kontaktierung, keine Verletzung des Schirmgeflechts, ideal zum  
Zwischenkontaktieren, durchgehend mit Verdrehschutz optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen RoHS

Technische Daten

|                                               |               |                            |          |                               |                               |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gewindeart                                    | metrisch      | Gewindenennmaß metrisch/PG | 25       | Geeignet für Kabeldurchmesser | 8 .. 16 mm                    |
| Werkstoff                                     | Metall        | Schutzart (IP)             | IP68     | Verbindungsart zum Gehäuse    | schrauben                     |
| Gewindenennmaß in Zoll NPT/<br>Gasrohrgewinde | sonstige      | Gewindesteigung            | 1.5 mm   | Gewindelänge                  | 15 mm                         |
| Schlüsselweite                                | 27 mm         | Sechskant Eckmaß           | 31.18 mm | Werkstoffgüte                 | Messing                       |
| Oberflächenschutz                             | vernickelt    | Schlagfest                 | Ja       | Farbe                         | Silber                        |
| Ausführung                                    | gerade        | Mit Zugentlastung          | Ja       | Material Dichtung             | CR (Chloropren-<br>Kautschuk) |
| Einsatztemperatur                             | -40 .. 100 °C | Für Ex-Zone Gas            | ohne     | Für Ex-Zone Staub             | ohne                          |
| EMV-Ausführung                                | Ja            | Geschirmt                  | Ja       | Herkunftsland                 | FR                            |
| Zolltarifnummer                               | 74122000      | Gewicht                    | 0.063 kg |                               |                               |