

Kabelbinder 250x4,5mm farblos,VE= 100Stk.

|                                                                                  |                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|  | Sonepar Artikelnummer    | 120055894     |
|                                                                                  | EAN                      | 8014748301192 |
|                                                                                  | Hersteller Artikelnummer | SEL.2.224     |
|                                                                                  | Hersteller Typ           | SEL.2.224     |
|                                                                                  | Hersteller Name          | SAPI-SELCO    |
|                                                                                  | Gewicht (Kg)             | 0,001         |
|                                                                                  | Zolltarif Nr.            | 39269097      |

Werkstoff: konventionelles Nylon / Polyamid 6.6, halogenfrei, seewasserfestTemperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°CFlammwiderstand: selbstverlöschend V2 nach UL 94-NormFeuchtigkeitsaufnahme: 2,5 % bei 23°C und 50 % rel. LuftfeuchtigkeitBeständig gegen: Löse- und Reagenzmittel, Öle, Benzine, KohlenwasserstoffeNicht beständig gegen: Mineralsäuren, oxydierende MittelUV-Beständigkeit: Standard-Kabelbinder sind grundsätzlich als bedingt UV-beständig einzustufen.Schwarze Ausführungen, bedingt durch den enthaltenen Farbstoff Ruß als UVStabilisator,weisen eine höhere UV-Resistenz gegenüber farblosen Kabelbindern auf.

Technische Daten

|                     |               |                                                 |                        |                     |               |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Breite des Bandes   | 4.5 mm        | Bandlänge                                       | 250 mm                 | Banddicke           | 1.5 mm        |
| Ausführung          | innenverzahnt | Bandverschluss                                  | Kunststoffzunge /-nase | Werkstoff           | Kunststoff    |
| Farbe               | farblos       | Bündeldurchmesser                               | 68 .. 5 mm             | Min. Haltekraft     | 35 N          |
| Betriebstemperatur  | -15 .. 85 °C  | Montagetemperatur                               | -10 .. 80 °C           | Werkstoffgüte       | Polyamid (PA) |
| Oberflächenschutz   | unbehandelt   | UV-stabil nach ASTM D6779                       | Nein                   | Halogenfrei         | Ja            |
| Transparent         | Nein          | Fluoreszierend                                  | Nein                   | Beschriftungsfläche | ohne          |
| Lösbarer Verschluss | Nein          | Befestigungsart                                 | ohne                   | MIL-Zulassung       | Ja            |
| UL-Zulassung        | Ja            | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 | V2                     | Herkunftsland       | IT            |
| Zolltarifnummer     | 39269097      | Gewicht                                         | 0.001 kg               |                     |               |