

CEAG Ex-Sich.schalt. Stand. 20A Zone 1,3pol,1S, 2xM32+1xM25



Sonepar Artikelnummer	120437677
Hersteller Artikelnummer	GHG2622301R0001
Hersteller Typ	GHG2622301R0001
Hersteller Name	CEAG
Gewicht (Kg)	1,6
Zolltarif Nr.	85365080

Ex-Sicherheitsschalter 20 A, Standard für Zone 1/21, GHG 262, 3-polig, Hilfskontakt: 1S, 3 x M32 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	20 A	Polzahl	3	Gerätebauart	Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements	schwarz	Ausführung des Betätigungselements	Drehknopf	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja	Ausführung als Sicherheitsschalter	Ja	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Wendeschalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	110 .. 500 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	20 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	8 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	10 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	13.9 kW	Schaltleistung bei 400 V	13.9 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	10 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein	Motorantrieb integriert	Nein
Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein	Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein	Geeignet für Zwischenbau	Nein
Verriegelbar	Ja	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlüssen	Schutzart (IP), frontseitig	IP66
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	1.600 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite