

## Geräteträger VLGFL, 5x, weiß, On/Off, breit, IP54, 8100 lm, 47 W, 840

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120655187               |
| EAN                      | 4029299507997           |
| Hersteller Artikelnummer | 1551068                 |
| Hersteller Typ           | VLGFL1501-5NDWS840B0800 |
| Hersteller Name          | RIDI                    |
| Gewicht (Kg)             | 2,244                   |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

Geräteträger VLGFL der RIDI LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8100 lm in Lichtfarbe 840. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farbtoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP54. Einfaches Einclippen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA Tragschiensystem. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.

### Technische Daten

|                                         |                         |                                          |                                    |                                                                     |               |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Leuchtmittel                            | LED austauschbar        | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C  | 80000 h                            | Schutzart (IP)                                                      | IP54          |
| Max. Systemleistung                     | 47 W                    | Lichtfarbe                               | weiß                               | Farbtemperatur                                                      | 4000 K        |
| Mit Leuchtmittel                        | Ja                      | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen     | 1                                  | Fassung                                                             | sonstige      |
| Werkstoff des Gehäuses                  | Stahl                   | Gehäusefarbe                             | weiß                               | Spannungsart                                                        | AC/DC         |
| Nennspannung                            | 220 .. 240 V            | Betriebsgerät                            | LED-Betriebsgerät stromgesteuert   | Mit Betriebsgerät                                                   | Ja            |
| Austauschbares Betriebsgerät            | Ja                      | Dimmbar                                  | Nein                               | Dimmung 0-10 V                                                      | Nein          |
| Dimmung 1-10 V                          | Nein                    | Dimmung DALI                             | Nein                               | Dimmung DALI-2                                                      | Nein          |
| Dimmung DMX                             | Nein                    | Dimmung DSI                              | Nein                               | Dimmung LineSwitch                                                  | Nein          |
| Dimmung Netzspannungsmodulation         | Nein                    | Dimmung herstellerspezifisch             | Nein                               | Dimmung Phasenabschnitt                                             | Nein          |
| Dimmung Phasenanschnitt                 | Nein                    | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein                               | Dimmung programmierbar                                              | Nein          |
| Dimmung RF                              | Nein                    | Dimmung Sine Wave Reduction              | Nein                               | Dimmung Touch and Dim                                               | Nein          |
| Dimmung mit Push-button                 | Nein                    | Dimmung Zigbee                           | Nein                               | Lichtverteiler                                                      | Fokuslinse    |
| Reflektor                               | ohne                    | Lichtverteilung                          | symmetrisch                        | Lichtaustritt                                                       | direkt        |
| Ausstrahlungswinkel                     | 41-80° - breitstrahlend | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)          | SDCM3                              | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C             |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU    | Ja                      | Schutzklasse nach IEC 61140              | I                                  | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | 650 °C - 30 s |
| Geeignet für Notlicht                   | Ja                      | Notstromversorgungssystem                | ohne                               | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                    | -25 .. 41 °C  |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 8100 lm                 | Leuchtenlichtausbeute                    | 172 lm/W                           | Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89         |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung            | Nein                    | Ausstrahlungswinkel einstellbar          | nein                               | Farbtemperatur einstellbar                                          | nein          |
| Lichtstrom einstellbar                  | nein                    | Breite                                   | 67 mm                              | Höhe/Tiefe                                                          | 66 mm         |
| Länge                                   | 1500 mm                 | Art der Verdrahtung                      | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Polzahl                                                             | 5             |
| Anschlussart                            | sonstige                | Bedienung über Bluetooth                 | Nein                               | Kompatibel mit Casambi                                              | Nein          |
| Herkunftsland                           | DE                      | Zolltarifnummer                          | 94051190                           | Gewicht                                                             | 2.244 kg      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

3D / BIM Objekt