

33032 Lasttrennschalter 160A CAPUS 3-polig + N



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120743933     |
| EAN                      | 4021267330323 |
| Hersteller Artikelnummer | 92095757      |
| Hersteller Typ           | 33032         |
| Hersteller Name          | WÖHNER        |
| Gewicht (Kg)             | 0,535         |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

Montage auf Montageplatte und DIN-Schiene mit einem Bügelschloss (max. 5 mm Durchmesser) in der 0-Position abschließbar N wird beim Einschalten voreilend, beim Ausschalten nacheilend geschaltet, auf der linken Seite montiert, demontierbar Bemessungsstrom (IEC): 160 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsfrequenz (IEC): 50 / 60 Hz Bemessungsisolationsspannung Ui AC: 800 V Bemessungsstossspannung Uimp: 8 kV Gebrauchskategorie AC (IEC 60947-3): AC-23 A (690 V / 125 A), AC-23 A (500 V / 160 A), AC-22 A (690 V / 125 A), AC-22 A (500 V / 160 A), AC-21 A (690 V / 160 A) Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (1,0 s) max.: 3 kA Bemessungseinschaltvermögen : 4.5 kA Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 7.7 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 12 W.)

Technische Daten

|                                            |       |                                       |                  |                                           |                          |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                    | 160 A | Polzahl                               | 4                | Gerätebauart                              | Komplettgerät im Gehäuse |
| Farbe des Betätigungselements              | grau  | Ausführung des Betätigungselements    | kurzer Drehgriff | Ausführung als Hauptschalter              | Ja                       |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Nein  | Ausführung als Sicherheitsschalter    | Nein             | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung        | Nein                     |
| Ausführung als Wendesalter                 | Nein  | Anzahl der Schalter                   | 1                | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC | 690 V                    |
| Bemessungsbetriebsspannung                 | 690 V | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V | 160 A            | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw     | 1 kA                     |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq    | 10 kA | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner   | 0                | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer    | 0                        |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler      | 0     | Motorantrieb optional                 | Nein             | Motorantrieb integriert                   | Nein                     |
| Spannungsauslöser optional                 | Nein  | Geeignet für Bodenmontage             | Ja               | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch      | Nein                     |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral      | Nein  | Geeignet für Verteilereinbau          | Ja               | Geeignet für Zwischenbau                  | Nein                     |
| Verriegelbar                               | Ja    | Anschlussart Hauptstromkreis          | Schraubanschluss | Schutzart (IP), frontseitig               | IP20                     |
| Breite                                     | 88 mm | Höhe                                  | 113 mm           | Tiefe                                     | 81 mm                    |
| Herkunftsland                              | IT    | Zolltarifnummer                       | 85365080         | Gewicht                                   | 0.535 kg                 |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite