

2D-LiDAR-Sensoren , LMS111-10100



Sonepar Artikelnummer	120911689
EAN	4047084171215
Hersteller Artikelnummer	1041114
Hersteller Typ	LMS111-10100
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	1,385
Zolltarif Nr.	90314990

2D-LiDAR-Sensoren , LMS1xx , Arbeitsbereich: 0,5 m ... 20 m , Öffnungswinkel: 270° , Schutzart: IP67 , Farbe: Grau (RAL 7032) , Integrierte Applikation: Felddauswertung mit flexiblen Feldern , Anschlussart: 1 x M12-Rundsteckverbinder , Scanfrequenz: 25 Hz, 50 Hz

Technische Daten

Abtastrate	50 Hz	Anzahl der Schutzfelder	10	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12
Laserschutzklasse	Klasse 1	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	3	Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	Relaiskontakt
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	102 mm	Höhe des Sensors	162 mm
Länge des Sensors	105 mm	Mit konfigurierbarem Meldeausgang	Ja	Umgebungstemperatur	-30 °C
Reaktionszeit	20 ms	Reichweite des Messbereiches	0.5 m	Reichweite des Schutzfeldes	20 m
Reichweite des Warnfeldes	18 m	Scanwinkel	190 °	Bemessungssteuerspeisespannung DC	9 .. 30 V
Spannungsart	DC	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Ja	Mit Warnfeldausgang	Ja
Wellenlänge des Sensors	905 nm	Mit Wiederanlaufsperr	Ja	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	90314990	Gewicht	1.385 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite