

Klein-Lichtschraken , WL11-2P2432P07



Sonepar Artikelnummer	120912516
EAN	4047084172366
Hersteller Artikelnummer	1050674
Hersteller Typ	WL11-2P2432P07
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,071
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W11-2 , Schaltabstand max.: 0,15 m ... 10 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Teach-in-Taste , Im Lieferumfang: Reflektor P250

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	8000 mm	Max. Schaltabstand	8000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	15.6 mm
Höhe des Sensors	48.5 mm	Länge des Sensors	42 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA
Umgebungstemperatur	-30 °C	Reaktionszeit	2.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	3 m
Schaltfrequenz	200 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	640 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.071 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite