PRODUKTDATENBLATT

Reflexlichttaster, Sn=40mm, 4L, 10-30VDC, NPN, PNP, M18, Kunststoff, M12

Sonepar Artikelnummer	121270312
EAN	4015081323869
Hersteller Artikelnummer	135593
Hersteller Typ	13102AQD07
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,3
Zolltarif Nr.	85365080

Optischer Sensor, comet series, Polyurethangehäuse mit 18 mm Durchmesser und abgeflachten Seiten für zusätzlichen Montagekomfort, IP67_x, Hohe Vibrations- und Schlagfestigkeit. Die Serie Comet verfügt über Einweg-Reflexions-Lichtschranken-Lichttaster mit oder ohne Hintergrundausblendung, vereinfachte Installation durch: sichtbare Abtaststrahlen, wahlweise Hell- oder Dunkelschaltung, Kurzschlussschutz, optischen Nebensprechschutz zu nah montierten Sensoren, einstellbarem Verstärkungsfaktor, optionaler Anschluss von faseroptischen Lichtleitern

Technische Daten

Max. Ausgangsstrom	250 mA	**Ausführung des elektrischen Anschlusses**	Steckanschluss	**Ausführung des Schaltausgangs**	PNP/NPN
Gehäusebauform	Zylinder, Gewinde	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff	**Schutzart (IP)**	IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	**Vorausfallmeldung**	Nein	**Mit Zeitfunktion**	Nein
Max. Schaltabstand	40 mm	**Mit Reflektor**	Nein	**Analogausgang 0 V ... 10 V**	Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	**Analogausgang 4 mA ... 20 mA**	Nein	**Analogausgang -10 V ... +10 V**	Nein
Mit sonstigem Analogausgang	Nein	**Einstellverfahren**	manuelle Einstellung	**Mit Kommunikationsschnittstelle Analog**	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein	**Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen**	Nein	**Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet**	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein	**Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS**	Nein	**Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS**	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein	**Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422**	Nein	**Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485**	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein	**Mit Kommunikationsschnittstelle SSI**	Nein	**Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion**	2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	**Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge**	0	**Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge**	0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	**Ausführung der Schaltfunktion**	sonstige	**Betriebsmittel-Schutzklasse**	Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	**Explosionsschutz-Kategorie für Staub**	ohne	**Durchmesser Sensor**	18 mm
Länge des Sensors	66 mm	**Tastfunktion**	hell-/ dunkelschaltend	**Werkstoff der optischen Fläche**	Kunststoff
Reaktionszeit	1 ms	**Schaltfrequenz**	500 Hz	**Sicherheitstyp nach IEC 61496-1**	1
Spannungsart	DC	**Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte**	Nein	**Laserschutzklasse**	ohne
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	**AWG-Nummer**	22	**Werkstoff des Kabelmantels**	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Wiederanlaufsperre	Nein	**Geeignet für Sicherheitsfunktionen**	Nein	**Schutzart (NEMA)**	6
Umgebungstemperatur	-40 .. 70 °C	**Herkunftsland**	MX	**Zolltarifnummer**	85365080
Gewicht	0.300 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln