

Ausloeseblock W Adv. Anlagenschutz15-36A



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121277249      |
| EAN                      | 4015081652884  |
| Hersteller Artikelnummer | 168797         |
| Hersteller Typ           | PKE-XTUWACP-36 |
| Hersteller Name          | EATON          |
| Gewicht (Kg)             | 0,196          |
| Zolltarif Nr.            | 85389099       |

Elektronisches Steuergerät für Anlagenschutz nach IEC 60947-2, Werkzeuglose Montage mit PKE65-Grundgerät., einstellbarer elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (2, 4 : 1), einstellbare Kurzschlussauslöser, Schnittstelle zum Anschluss an SmartWire-DT über SmartWire-DT-Modul zur zusätzlichen Überwachung (Phasenstrom, Zustand des Leistungsschalters, Schaltereinstellungen)

Technische Daten

|                                        |           |                                       |          |                                      |                         |
|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------|
| Polzahl                                | 3         | Bemessungsdauerstrom Iu               | 36 A     | Überlastauslöser Stromeinstellung    | 15 .. 36 A              |
| Kurzschlussauslöserfunktion            | verzögert | Mit Erdschlussschutzfunktion          | Nein     | Ausführung des Motorschutzes         | elektronischer Auslöser |
| Bemessungsschaltstrom                  | 36 A      | Externe Stromversorgung erforderlich  | Nein     | Spannungsart der Versorgungsspannung | AC                      |
| Versorgungsspannung AC 50 Hz           | 690 V     | Versorgungsspannung AC 60 Hz          | 690 V    | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner  | 0                       |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0         | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0        | Spannungsart der Betriebsspannung    | AC                      |
| Betriebsspannung AC 50 Hz              | 690 V     | Betriebsspannung AC 60 Hz             | 690 V    | Betriebsspannung DC                  | 690 V                   |
| Breite                                 | 55 mm     | Höhe                                  | 69.9 mm  | Tiefe                                | 84.4 mm                 |
| Herkunftsland                          | CZ        | Zolltarifnummer                       | 85389099 | Gewicht                              | 0.196 kg                |