

## FI/LS-Kombischalter, 13 A, 30 mA, B-LS-Char, 1N-polig, FI-Char: A



|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120025660             |
| EAN                      | 4015082361334         |
| Hersteller Artikelnummer | 236133                |
| Hersteller Typ           | PKNM-13/1N/B/003-A-MW |
| Hersteller Name          | EATON                 |
| Gewicht (Kg)             | 0,195                 |
| Zolltarif Nr.            | 85362010              |

RCBO (Fehlerstromleitungsschutzschalter mit Überlastschutz) PKNM, 1-polig + N, Bemessungsstrom Ein: 13 A, Bemessungsfehlerstrom I<sub>ΔN</sub>: 0,03 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009: 10 kA, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

### Technische Daten

|                                                    |                         |                                                          |              |                                             |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Polzahl (gesamt)                                   | 2                       | Anzahl der abgesicherten Pole                            | 1            | Bemessungsstrom                             | 13 A                    |
| Bemessungsfehlerstrom                              | 0.03 A                  | Fehlerstrom-Typ                                          | A            | Mitschaltender Neutralleiter                | Ja                      |
| Breite in Teilungseinheiten                        | 2                       | Bemessungsspannung                                       | 230 V        | Bemessungsisolationsspannung U <sub>i</sub> | 440 V                   |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub> | 4 kV                    | Montageart                                               | DIN-Schiene  | Energiebegrenzungsklasse                    | 3                       |
| Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009           | 10 kA                   | Bemessungsschaltvermögen I <sub>cn</sub> nach EN 61009-1 | 10 kA        | Abschaltcharakteristik                      | unverzögert             |
| Stoßstromfestigkeit                                | 0.25 kA                 | Spannungsart                                             | AC           | Frequenz                                    | 50 Hz                   |
| Auslösecharakteristik                              | B                       | Mit Verriegelungsvorrichtung                             | Nein         | Überspannungskategorie                      | 3                       |
| Verschmutzungsgrad                                 | 2                       | Umgebungstemperatur während des Betriebs                 | -25 .. 40 °C | Einbautiefe                                 | 70 mm                   |
| Fehlauslöseschutz                                  | Nein                    | Schutzart (IP)                                           | IP20         | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig  | 1 .. 25 mm <sup>2</sup> |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig        | 1 .. 25 mm <sup>2</sup> | Herkunftsland                                            | RO           | Zolltarifnummer                             | 85362010                |
| Gewicht                                            | 0.195 kg                |                                                          |              |                                             |                         |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm