

UC300 S24 C5e F/UTP 4P PVC 1000DW



|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 12034812117                         |
| EAN                      | 8430220219500                       |
| Hersteller Artikelnummer | 60011257                            |
| Hersteller Typ           | UC300 S24 CAT5E F/UTP 4P PVC 1000DW |
| Zolltarif Nr.            | 85444920                            |

Draka Datenkabel Kat. 5e, F/UTP, 4×2×AWG24/1 AWG, PVC-Mantel, 1000 m Trommel, foliengeschirmt. Für strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173 / ISO 11801.

Technische Daten

|                                                  |                     |                                                     |                        |                                                                |              |
|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Leiternennquerschnitt                            | 0.5 mm <sup>2</sup> | Leiter-Klasse                                       | KL.1 = eindräftig      | Ader-Zahl                                                      | 8            |
| Schirm über Verseilung                           | Folie               | Mantelmaterial                                      | Polyvinylchlorid (PVC) | Leiter-Oberfläche                                              | blank        |
| Leiterdurchmesser                                | 0.51 mm             | Verseilelement                                      | Paare                  | Werkstoff der Aderisolation                                    | Polyolefine  |
| Spezifizierung Aderisolation                     | Polyethylen (PE)    | Ader-Kennzeichnung                                  | Farbe                  | Schirm über Verseilelement                                     | ohne         |
| Mantel-Farbe                                     | grau                | Kabelgeometrie                                      | rund                   | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse                         | Eca          |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung | ohne                | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten    | ohne                   | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung               | ohne         |
| Außendurchmesser ca.                             | 5.9 mm              | Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | 0 .. 50 °C             | Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -20 .. 60 °C |
| Kategorie                                        | 5E                  | NVP-Wert                                            | 67 %                   | Gewicht                                                        | 36 kg/km     |
| Zolltarifnummer                                  | 85444920            | Aufmachung                                          | Trommel 1000 m         |                                                                |              |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DOP-Erklärung (Declaration of performance)