

Koppelrelais MasterTIMER, Schraub, SSR 1 S 6A/24VDC, 8 Zeitfunkt, Eing 12VAC/DC



Sonepar Artikelnummer120476860

EAN8012823357102

Hersteller Artikelnummer39.80.0.012.9024

Hersteller Typ39.80.0.012.9024

Hersteller NameFINDER

Gewicht (Kg)0,043

Zolltarif Nr.85364900

MasterTIMER schmales Zeitrelais für DIN-Schiene, mit Schraubanschlüssen, modular aufgebaut, SSR Kontakte 1 Schließer für 6 A 24 V DC, 8 Zeitablauffunktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Impulsgeber 0,5 Sek, Symmetrischer Blinkgeber-impulsbeginnend, Rückfallverzögerung über Startkontakt, Ansprech-Rückfallverzögerung über Startkontakt, Einschaltwischer über Startkontakt, Ausschaltwischer über öffnenden Startkontakt, 4 Zeitbereiche bis 6 Std, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 und 15+ sind brückbar, Ausgangssicherungsmodul Typ 093.63 für 5 x 20 mm Feinsicherungen anstelle des Blindstopfens einsetzbar, Spulenspannung 12 V AC/DC

Technische Daten

|                                                  |                    |                                                |        |                                                 |          |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses          | Schraubanschlüssen | Funktion ansprechverzögert                     | Ja     | Funktion rückfallverzögert                      | Ja       |
| Zeitbereich                                      | 0.1 .. 21600 s     | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz        | 12 V   | Bemessungssteuerspeisespannung DC               | 12 V     |
| Spannungsart zur Betätigung                      | AC/DC              | Betriebsspannung AC 50 Hz                      | 12 V   | Betriebsspannung DC                             | 12 V     |
| Komplettgerät mit Sockel                         | Ja                 | Geeignet für Hutschiennenmontage               | Ja     | Geeignet für Frontmontage                       | Nein     |
| Aufsteckbar auf Schütz                           | Nein               | Funktion einschaltwischend                     | Ja     | Funktion ausschaltwischend                      | Ja       |
| Funktion Stern/Dreieck                           | Nein               | Funktion Impulsformend                         | Ja     | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit | Nein     |
| Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit | Ja                 | Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel | Nein   | Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel | Nein     |
| Fernbedienung möglich                            | Nein               | Geeignet als Fernbedienung                     | Nein   | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz         | 12 V     |
| Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner         | 0                  | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer    | 0      | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler      | 0        |
| Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner           | 0                  | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer      | 1      | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler        | 0        |
| Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert      | Nein               | Mit Halbleiterausgang                          | Ja     | Betriebsspannung AC 60 Hz                       | 12 V     |
| Spannungsart der Betriebsspannung                | AC/DC              | Nennstrom                                      | 6 A    | Max. Einschaltstrom                             | 50 A     |
| Schutzart (IP)                                   | IP20               | Breite                                         | 6.2 mm | Höhe                                            | 94.3 mm  |
| Tiefe                                            | 90.7 mm            | Herkunftsland                                  | IT     | Zolltarifnummer                                 | 85364900 |
| Gewicht                                          | 0.043 kg           |                                                |        |                                                 |          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite