

Geflechtschlauch dehnbar, Durchm. 3,2mm, Rolle 61,0m, schwarz, flammhemmend

Sonepar Artikelnummer	120536224
EAN	0074983202492
Hersteller Artikelnummer	SE12PFR-TR0
Hersteller Typ	SE12PFR-TR0
Hersteller Name	PANDUIT
Gewicht (Kg)	0,238
Zolltarif Nr.	59119099



Panduit-Abriebschutzprodukte und -Kabelbündelungsprodukte bieten eine kostengünstige und einfache Lösung für Isolierung, Schutz, Bündelung und Farbkodierung von Komponenten und Kabeln. Sie sind in verschiedenen Größen sowie unterschiedlichen Materialien erhältlich und eignen sich für zahlreiche Innen- und Außenanwendungen. Um eine optimale Qualität zu gewährleisten, werden die Produkte von Panduit nach internationalen Qualitätsnormen wie UL-, Militär-, ISO- und Luft- und Raumfahrt entwickelt und hergestellt. Beim flexiblen und dehnbaren Geflechtschlauch von Panduit handelt es sich um ein gewichtssparendes Produkt, das Sie zum dauerhaften Schutz von Kabeln und Kabelbündeln sowie von Schläuchen einsetzen können. Durch die Geflechtstruktur kann eventuell vorhandene Feuchtigkeit entweichen und es wird ein Hitzestau innerhalb des Geflechtschlauchs vermieden. Der Geflechtschlauch kann bis zu einer maximalen Einsatztemperatur von 125°C eingesetzt werden und ist nach verschiedenen Standards zertifiziert.

Technische Daten

Nenndurchmesser	3.2 mm	Bündeldurchmesser	2.4 .. 6.4 mm
Werkstoff	Kunststoff	Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	schwarz	Werkstoffgüte	Polyester (PET)
Halogenfrei	Ja	Offen (nachträglich montierbar)	Nein
Einsatztemperatur	-70 .. 125 °C	Brandschutz nach UL94	sonstige
Herkunftsland	MX	Zolltarifnummer	59119099
Gewicht	0.238 kg		