

J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8



Sonepar Artikelnummer	12084161899
EAN	4044773101683
Hersteller Artikelnummer	1591501/SCHNITT
Hersteller Typ	1591501/SCHNITT
Gewicht (Kg)	0,06
Zolltarif Nr.	85444991

Verbindungsleitung in der Elektronik, in der Meß-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik, In der Nachrichten- und Kommunikationstechnik können beispielsweise folgende Anschlüsse realisiert werden: Telefon, Telefax, Telex, alle Standard-Modems der Postdienste, Einbruchmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen (siehe auch Brandmeldekabel), Sprechanlagen, , Verwendung in trockenen und feuchten Räumen zur festen Verlegung auf und unter Putz, Telefon-Innenkabel übertragen analoge oder digitale Signale, Statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Beilaufdraht minimiert den Störeinfluss von hochfrequenten, elektromagnetischen Feldern, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), Paarverseilung der Adern, Paare gemeinsam verseilt, Folienbewicklung über der Kabelseele statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Kupferbeidraht, Massiver blanker Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032), Gemäß DIN VDE 0815 Bauart J-Y(ST)Y...LG, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Die 2-paarigen Versionen sind zum Stern-Vierer verseilt,

Technische Daten

Leiternennquerschnitt	0.8 mm ²	Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrätig	Ader-Zahl	4
Anzahl der Verseilelemente	2	Verseilung	Lagen	Schirm über Verseilung	Folie
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)	Leiter-Material	Kupfer	Leiter-Oberfläche	blank
Leiterdurchmesser	0.8 mm	Verseilelement	Vierer	Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation	sonstige	Ader-Kennzeichnung	Farbe	Schirm über Verseilelement	ohne
Kabel längswasserdicht	Nein	Kabel querwasserdicht	Nein	Schutzmantel	ohne
Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige	Mantel-Farbe	grau	Kabelgeometrie	rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	Ja	Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	Nein	Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	Eca	Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne	Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein
Außendurchmesser ca.	7 mm	Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	70 mm	Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-5 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-30 .. 70 °C	Zolltarifnummer	85444991	Gewicht	0.060 kg
Aufmachung	Schnittlänge				