

Kompakt-Lichtschränken , WL24-2R230



Sonepar Artikelnummer	120909746
EAN	4047084122002
Hersteller Artikelnummer	1017857
Hersteller Typ	WL24-2R230
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,411
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschränken , W24-2 , Schaltabstand max.: 0 m ... 22 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschränke , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: Relais , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Klemmenanschluss mit M16-Verschraubung , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	15000 mm	Max. Schaltabstand	22000 mm	Max. Ausgangsstrom	4000 mA
Einstellverfahren	manuelle Einstellung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Klemme	Ausführung des Schaltausgangs	Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion	Wechsler (NO/NC)	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67
Vorausfallmeldung	Nein	Mit Zeitfunktion	Ja	Mit Reflektor	Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein	Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein	Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	27 mm	Höhe des Sensors	87.5 mm
Länge des Sensors	65 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	10 ms
Reichweite des Schutzfeldes	15 m	Schaltfrequenz	10 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	20 .. 250 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	12 .. 240 V	Spannungsart	AC/DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Laserschutzklasse	ohne	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Mit Wiederanlaufperre	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Herkunftsland	HU
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.411 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln