


## LED-Anbauleuchte 4000K 23.5W DALI symmetrische extrabreite Streuoptik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121157274               |
| EAN                      | 8018367692983           |
| Hersteller Artikelnummer | 3105857                 |
| Hersteller Typ           | 3105857-MIMIK           |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 1,66                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

Wand- und Deckenleuchten LED für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung. Polyester-Pulverbeschichtung, bestehend aus 13 unterschiedlichen Schichten, schützt vor UV-Strahlung. Diffusor aus Glas mit lackierter Innenseite für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Silikondichtung. LED-Versionen werden inklusive 230/-240 V 50/60 Hz Konverter geliefert. Dimmbare EVGs (DALI). Informationen zu EXTREME-Optionen erhalten Sie vom Werk.

### Technische Daten

|                                                                             |                               |                                                                             |                             |                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein                          | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar      | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium                        |
| Gehäusefarbe                                                                | grau                          | Schutzart (IP), frontseitig                                                 | IP66                        | Max. Systemleistung                                                         | 22 W                             |
| Farbtemperatur                                                              | 4000 K                        | Geeignet für Wandmontage                                                    | Nein                        | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                             |
| Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja                            | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Ja                          | Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                         | Nein                             |
| Geeignet für Klemmontage                                                    | Nein                          | Mit Befestigungsmaterial                                                    | Nein                        | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                             |
| Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                            | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                           | Fassung                                                                     | sonstige                         |
| Oberflächenschutz Gehäuse                                                   | lackiert                      | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Glas opal                   | Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             |
| Spannungsart                                                                | AC/DC                         | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V                | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                            | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                          | Dimmbar                                                                     | Ja                               |
| Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                          | Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                        | Dimmung DALI                                                                | Ja                               |
| Dimmung DALI-2                                                              | Nein                          | Dimmung DMX                                                                 | Nein                        | Dimmung DSI                                                                 | Nein                             |
| Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                          | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                        | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                             |
| Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                          | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                        | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                             |
| Dimmung RF                                                                  | Nein                          | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                        | Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             |
| Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                          | Lichtverteiler                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                                                         | > 80° - extrem breitstrahlend | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                       | Lichtaustritt                                                               | direkt                           |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | D                             | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                        | Ja                          | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 91.6 %                           |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 87.9 %                        | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 82 %                        | Schutzart (IP), Rückseite                                                   | sonstige                         |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10                     | 52                            | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 50                          | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 85                               |
| Schlagfestigkeit                                                            | IK06                          | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I                           | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                             |

|                                 |               |                                                     |                     |                                  |                     |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Notstromversorgungssystem       | ohne          | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1    | -20 .. 40 °C        | Geeignet für Notlicht            | Nein                |
| Mit Schalter                    | Nein          | Mit Präsenzmelder                                   | Nein                | Mit Bewegungsmelder              | Nein                |
| Mit Lichtsensor                 | Nein          | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein                | Mit Luftschlitzen                | Nein                |
| Leuchtenlichtausbeute           | 84.3 lm/W     | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1             | 1854 lm             | Lichtfarbe                       | weiß                |
| Farbwiedergabeindex CRI         | 80-89         | Konstant-Lichtstrom-Regelung                        | Nein                | Breite                           | 200 mm              |
| Höhe/Tiefe                      | 42 mm         | Länge                                               | 200 mm              | Art der Verdrahtung              | Abschluss           |
| Polzahl                         | 5             | Leiterquerschnitt                                   | 2.5 mm <sup>2</sup> | Klirrfaktor (THD)                | 8 %                 |
| Anschlussart                    | Schraubklemme | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471           | RG1                 | Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Farbtemperatur einstellbar      | nein          | Lichtstrom einstellbar                              | stufenlos           | Ausstrahlungswinkel einstellbar  | nein                |
| Bedienung über Bluetooth        | Nein          | Kompatibel mit Casambi                              | Nein                | Kompatibel mit Apple HomeKit     | Nein                |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein          | Kompatibel mit Amazon Alexa                         | Nein                | IFTTT-Unterstützung verfügbar    | Nein                |
| Herkunftsland                   | IT            | Zolltarifnummer                                     | 94051190            | Gewicht                          | 1.660 kg            |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung