

LED-FR-Wannenleuchte Proxima 161PX 12L22/3 MA



Sonepar Artikelnummer	121251395
EAN	4041254429335
Hersteller Artikelnummer	H16140 0062
Hersteller Typ	H161400062
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	3,4
Zolltarif Nr.	94051140

LED-Notleuchte, PROXIMA, 17 W, 2380 lm, selbstversorgt (MA), Selbsttest, Betriebsdauer 3 h, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra>= 80, Ta 0 °C/+40 °C, L90>50000 h (@ Ta 25°C), L80>70000 h (@ Ta max), L70>100000 h (@ Ta max), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN: 4041254429335. Robuste LED-Feuchtraum-Notleuchte, selbstversorgt mit automatischer Überwachung gemäß EN62034. Hochschlagfestes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse und satinierte Abschlusswanne mit hoher mechanischer Stabilität. Mehrteilige unverlierbare Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga-konformen LED-Modulen und Abdeckung der LED-Module (Berührungsschutz). Batterie mit Temperaturüberwachung, kurzschlussfestem Anschluss, Verpolungsschutz und Tiefentladeschutz. Automatische Überwachung mit optischer Anzeige der Prüfergebnisse. FastFix Schnellmontagesystem mit verschiebbaren Edelstahl-Halteklammern und Bügeln für Kettenaufhängung.

Technische Daten

Montageart	Wandanbau/ Deckenanbau	Funktion	Rettungswegbeleuchtung	Mit Piktogramm	Nein
Schutzart (IP)	IP65	Max. Systemleistung	17 W	Farbtemperatur	4000 K
Nennbetriebsdauer	3 h	Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Ja	Geeignet für Dauerschaltung	Ja
Mit Fernschalteranschluss	Nein	Mit Fernbedienung	Nein	Notstromversorgungssystem	dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie	Lithium-Ionen	Leuchtmittel	LED austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Gehäusefarbe	grau	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/ satiniert
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED- Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtverteiler	ohne	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	21
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK06	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D- Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	0 .. 40 °C	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2380 lm
Lichtstrom im Standby-Betrieb	600 lm	Breite	137 mm	Höhe/Tiefe	115 mm
Länge	1278 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	4
Leiterquerschnitt	2.5 mm²	Anschlussart	Steckanschluss	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	3.400 kg		