

Sicherheits-Lichtvorhänge , C4MT-07814ABB03FE0



Sonepar Artikelnummer	120920713
EAN	4047084178320
Hersteller Artikelnummer	1207107
Hersteller Typ	C4MT-07814ABB03FE0
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,807
Zolltarif Nr.	85371098

Sicherheits-Lichtvorhänge , miniTwin , Systemteil: 1 Twin-Stick , Verwendung: miniTwin4 als Standalone-Gerät, miniTwin4 als letzter Guest für 2er- und 3er-Kaskade , Befestigungsart: C-Fix oder L-Fix Halterung , Auflösung: 14 mm , Reichweite: 5 m , Schutzfeldhöhe: 780 mm , Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3 , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65

Technische Daten

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	PNP	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Höhe des Sensors	32 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	300 mA	Auflösung des Lichtvorhangs	14 mm	Reichweite des Schutzfeldes	4 m
Schutzfeldhöhe	32 mm	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 V	Schutzart (IP)	IP65
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0	Ausblendung möglich	Nein	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	15 mm	Länge des Sensors	32 mm
Detektionsvermögen für Probekörper	14 mm	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Kaskadierbar	Nein	Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Umgebungstemperatur	-20 .. 55 °C
Mit Mutingfunktion	Nein	Override möglich	Nein	Reaktionszeit	17 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	24 V	Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	1	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Spannungsart	DC	Mit Strahlcodierung	Ja
Taktsteuerung möglich	Nein	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Wellenlänge des Sensors	850 nm
Mit Wiederanlaufsperr	Ja	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	HU
Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	0.807 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite