

Rund-Lichtschraken , VTE18-4P4840



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120922966     |
| EAN                      | 4047084156090 |
| Hersteller Artikelnummer | 6013353       |
| Hersteller Typ           | VTE18-4P4840  |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,03          |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Rund-Lichtschraken , V18 , Schaltabstand max.: 5 mm ... 400 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Energetisch , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Keine

Technische Daten

|                                   |                   |                                         |                        |                                      |            |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------|
| Max. Ausgangsstrom                | 100 mA            | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12     | Ausführung des Schaltausgangs        | PNP        |
| Gehäusebauform                    | Zylinder, Gewinde | Werkstoff des Gehäuses                  | Kunststoff             | Schutzart (IP)                       | IP67       |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC | 10 .. 30 V        | Max. Schaltabstand                      | 400 mm                 | Mit sonstigem Analogausgang          | Ja         |
| Betriebsmittel-Schutzklasse       | Schutzklasse 3    | Explosionsschutz-Kategorie für Gas      | ohne                   | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne       |
| Breite des Sensors                | 18 mm             | Durchmesser Sensor                      | 18 mm                  | Höhe des Sensors                     | 75 mm      |
| Länge des Sensors                 | 18 mm             | Tastfunktion                            | hell-/ dunkelschaltend | Werkstoff der optischen Fläche       | Kunststoff |
| Reaktionszeit                     | 2 ms              | Schaltfrequenz                          | 250 Hz                 | Spannungsart                         | DC         |
| Lichtart                          | Infrarotlicht     | Umgebungstemperatur                     | -25 .. 70 °C           | Herkunftsland                        | IT         |
| Zolltarifnummer                   | 85365019          | Gewicht                                 | 0.030 kg               |                                      |            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite