

START eco Surface Wall rund IP54 12W 880lm 830 ws



Sonepar Artikelnummer	120979866
EAN	5410288479330
Hersteller Artikelnummer	0047933
Hersteller Typ	0047933
Hersteller Name	SYLVANIA
Gewicht (Kg)	0,84
Zolltarif Nr.	94051190

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Gehäusefarbe	weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h	Geeignet für Lampenleistung	12 W	Max. Systemleistung	12 W
Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Nennstrom	90 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerepezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	ohne	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6	Lichtaustritt	direkt
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	80	Schlagfestigkeit	IK05	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 45 °C	Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Leuchtenlichtausbeute	73 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	880 lm
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.6
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	202 mm	Höhe/Tiefe	50 mm
Länge	202 mm	Außendurchmesser	202 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	3	Leiterquerschnitt	1 mm ²	Klirrfaktor (THD)	95 %
Anschlussart	sonstige	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Farbtemperatur einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	LED-Panel	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	0.840 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite