

TA Regler x2 frei programmierbar 10 Ausg



Sonepar Artikelnummer	121024155
EAN	0796376633996
Hersteller Artikelnummer	01/UVR610S-OD
Hersteller Typ	01/UVR610S-OD
Hersteller Name	TECHNISCHE ALTERNATIVE
Gewicht (Kg)	0,34
Zolltarif Nr.	90328900

. Montage im Schaltschrank für 45 mm Norm-Einbaublende. Abmessungen Gehäuse (B x H): 106 x 91 mm. 24V Ausgang und/oder M-Bus Schnittstelle über Jumper aktivierbar6 Eingänge der Typen:. PT1000, KTY(1kOhm, 2kOhm), PT100, PT500, Ni1000TK5000, Ni1000, NTC, Raum-, Strahlungs-, Feuchte- Regensensor, Impulse max. 10 Hz, Spannung bis 3,3V, Widerstand 1-100kOhm, digital. Eingang 3, 4, 5, 6: 0-10V10 Ausgänge:. 6 Relaisausgänge, davon einer wahlweise als potentialfreier Umschaltkontakt. 4 Multifunktionsausgänge wahlweise 0-10V, PWM, Relais (z.B. mit HIREL22)Schnittstellen:. CAN-Bus. CORA-DL. DL-Bus. M-Bus Schnittstelle (mittels Jumper zu aktivieren)

Technische Daten

Anzahl der Reglerkanäle	1	Anzahl der analogen Eingänge	6	Anzahl der analogen Ausgänge	4
Anzahl der digitalen Eingänge	0	Anzahl der digitalen Ausgänge	6	Spannungsart	AC
Versorgungsspannung	100 .. 230 V	Schutzart (IP)	IP10	Uhrentyp	sonstige
LED-Anzeige Eingänge	Nein	LED-Anzeige Ausgänge	Nein	Mit Display	Nein
Mit PC-Anschluss	Nein	Kommunikationsbus	sonstige	Kommunikationsprotokoll	sonstige
Kommunikationsmedium Kupfer	Ja	Explosionssgeschützt	Ja	Erweiterbar	Ja
Selbstständig arbeitend	Ja	DIN-Schienenmontage	Ja	Geeignet für Frontmontage	Nein
Schutz gegen lokale Bedienung	Nein	Mit Grundplatte	Ja	Standardapplikationen lieferbar	Ja
Breite	106 mm	Höhe	91 mm	Tiefe	81.5 mm
Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	90328900	Gewicht	0.340 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite