

UP-Infrarot-Präsenzmelder fuer Deckeneinbau – IP 20



Sonepar Artikelnummer	121094190
EAN	8019108260256
Hersteller Artikelnummer	1SPSP020
Hersteller Typ	1SPSP020
Hersteller Name	PERRY
Gewicht (Kg)	0,19
Zolltarif Nr.	85365080

Hochwertiger Präsenz/Bewegungsmelder für die Montage in abgehängten Decken mit einem Deckenausschnitt von $\varnothing$ 68mm, Erfassung 360 Grad, Erfassungsbereich: Bewegungsmelder: 10-14m bei 2,5-5m Montagehöhe, Präsenzmelder: 6-7m bei 2,5-5m Montagehöhe, Helligkeitseinstellung: 5-1000 Lux einstellbar, Ausschaltverzögerung: 3sek - 40 Min. einstellbar, Schaltleistung: 2000W / 1000VA (Leuchtstofflampen), Nennspannung: 230V, Schutzart: IP20, Schutzklasse II, Abmessungen: 80 x 70mm, Deckenausschnitt: 68mm Durchmesser, Farbe: weiss

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder	Max. Reichweite frontal	10 m	Max. Einschaltdauer	40 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °	Max. Schaltleistung	2000 W	Konstantlichtregelung	Ja
HLK-Ansteuerung	Nein	Zwangseinschaltung	Nein	Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein	Unterkriechschutz	Ja	Vernetzbar	Nein
Scanwinkel	140 °	Optimale Montagehöhe	2.5 m	Treppenlichtautomatik	Ja
Überbrückungsschalter	Ja	Max. Reichweite zu einer Seite	12 m	Max. Präsenzbereich	55 m ²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	14 m	Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Fernbedienbar	Nein
Mit Fernbedienung	Nein	Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein	Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	Unterputz	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Anschlussart	Schraubklemme
Werkstoff	Kunststoff	Werkstoffgüte	Duroplast	Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt	Ausführung der Oberfläche	glänzend	Antibakterielle Behandlung	Nein
Farbe	weiß	Transparent	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC	Frequenz	50 Hz	Min. Einschaltdauer	5 s
Ausschaltverzögerung	2400 s	Einschaltverzögerung	5 s	Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 °	Ansprechhelligkeit	30 .. 200 lx	Max. Schaltleistung LED	200 W
Geeignet für C-Last	Nein	Anzahl der Schaltzonen	1	Max. Einschaltstrom	5 A
Nebenstelleneingang	Nein	Mit Alarmfunktion	Nein	Höhe	91 mm
Tiefe	73 mm	Durchmesser	70 mm	Einbautiefe	73 mm
Einbaudurchmesser	70 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.190 kg		