

## LED-Pendelleuchte 2700K 53W DALI DT8 Mikroprisma d+i



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121108518               |
| EAN                      | 4046075145945           |
| Hersteller Artikelnummer | 3115965                 |
| Hersteller Typ           | 3115965-SL720+          |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 5,12                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

Pendelleuchte SL720+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 53W. Normgerecht entblendete Arbeitsplatzleuchte für flexible und individuelle Anordnung. Besonders innovativ und effizient durch extra flaches Design (20mm). Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar. Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt- indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1.

### Technische Daten

|                                                                                 |                                  |                                                                             |                |                                                                                 |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Leuchtmittel                                                                    | LED austauschbar                 | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja             | Werkstoff des Gehäuses                                                          | Aluminium                   |
| Gehäusefarbe                                                                    | weiß                             | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 99800 h        | Schutzart (IP)                                                                  | IP20                        |
| Max. Systemleistung                                                             | 53 W                             | Farbtemperatur                                                              | 2700 .. 6500 K | Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                             | Nein                        |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                                  | Ja                               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1              | Werkstoff der Abdeckung                                                         | Kunststoff strukturiert     |
| Spannungsart                                                                    | AC/DC                            | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V   | Nennstrom                                                                       | 221 .. 241 mA               |
| Betriebsgerät                                                                   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja             | Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Ja                          |
| Dimmbar                                                                         | Ja                               | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein           | Dimmung 1-10 V                                                                  | Nein                        |
| Dimmung DALI                                                                    | Ja                               | Dimmung DALI-2                                                              | Nein           | Dimmung DMX                                                                     | Nein                        |
| Dimmung DSI                                                                     | Nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein           | Dimmung Netzspannungsmodulation                                                 | Nein                        |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                         | Nein                             | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein           | Dimmung Phasenanschnitt                                                         | Nein                        |
| Dimmung programmierbar                                                          | Nein                             | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein           | Dimmung RF                                                                      | Nein                        |
| Dimmung Zigbee                                                                  | Nein                             | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein           | Lichtverteiler                                                                  | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung                                                                 | symmetrisch                      | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3          | Lichtaustritt                                                                   | direkt/indirekt             |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar                                        | Nein                             | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | D              | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                            | Ja                          |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 70 %                             | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 55 %           | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1 %                         |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1.2 %                            | Schutzart (NEMA)                                                            | 1              | Schlagfestigkeit                                                                | IK05                        |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                                     | I                                | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein           | Geeignet für Notlicht                                                           | Nein                        |
| Notstromversorgungssystem                                                       | ohne                             | Notfunktionsüberwachungssystem                                              | ohne           | Mit Bewegungsmelder                                                             | Ja                          |

|                                 |                                    |                                                |                          |                                            |                |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Mit Präsenzmelder               | Ja                                 | Bewegungsmelder-/<br>Präsenzmelder-Technologie | passiv Infrarot          | Mit Lichtsensor                            | Ja             |
| Leuchtenlichtausbeute           | 119 lm/W                           | Glühdrahtprüfung nach IEC<br>60695-2-11        | 650 °C - 30 s            | Bemessungslichtstrom nach IEC<br>62722-2-1 | 6320 lm        |
| Lichtfarbe                      | weiß                               | Farbwiedergabeindex CRI                        | 80-89                    | Blendbegrenzung (UGR)                      | 16             |
| Leistungsfaktor                 | 0.9                                | Flimmerwert Pst LM                             | 0.7                      | Konstant-Lichtstrom-Regelung               | Nein           |
| Stroboskopeffektwert SVM        | 0.4                                | Farbtemperatur einstellbar                     | stufenlos                | Lichtstrom einstellbar                     | nein           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                               | Breite                                         | 240 mm                   | Höhe/Tiefe                                 | 20 mm          |
| Länge                           | 1238 mm                            | Mit Abhängung                                  | Ja                       | Pendellänge                                | 230 .. 1500 mm |
| Art der Verdrahtung             | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Anschließbarer Leiterquerschnitt               | 1 .. 2.5 mm <sup>2</sup> | Polzahl                                    | 5              |
| Leiterquerschnitt               | 1.5 mm <sup>2</sup>                | Anschlussart                                   | Steckklemme              | Kompatibel mit Apple HomeKit               | Nein           |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein                               | Kompatibel mit Amazon Alexa                    | Nein                     | Kompatibel mit Casambi                     | Nein           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein                               | Bedienung über Bluetooth                       | Nein                     | Herkunftsland                              | DE             |
| Zolltarifnummer                 | 94051190                           | Gewicht                                        | 5.120 kg                 |                                            |                |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung