

Ferngesteuerter CU/AL-Schneider



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121195790     |
| EAN                      | 4059577040816 |
| Hersteller Artikelnummer | ESG105RMCCFB  |
| Hersteller Typ           | ESG105RMCCFB  |
| Hersteller Name          | KLAUKE        |
| Gewicht (Kg)             | 20,0          |
| Zolltarif Nr.            | 84672920      |

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung. Werkzeug mit Fernbedienung. 120 kN Schneidkraft für extrem großen Schneidbereich bis Durchmesser 105 mm. Außerordentlich geringes Gewicht für ein Werkzeug dieser Leistungsklasse. Geschlossener Schneidkopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Lithium-Ionen-Akku mit sehr hoher Kapazität. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Schneidvorgang. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt. Manueller Rücklauf bei Bedarf. Manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh) (RALB2EU), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGLB1EU), Kunststoffkoffer (KK105RMC)

Technische Daten

|                                  |                      |                                    |               |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| Ausführung/Betätigung            | akku-hydraulisch     | Geeignet für max. Kabeldurchmesser | 105 mm        |
| Max. Kabelquerschnitt            | 1000 mm <sup>2</sup> | Gesamtlänge                        | 620 mm        |
| Schneidkopf auswechselbar        | Nein                 | Schneidbacken auswechselbar        | Ja            |
| Isoliert                         | Nein                 | Schutzisoliert 1000 V              | Nein          |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter | Ja                   | Geeignet für feindrähtige Leiter   | Ja            |
| Geeignet für massive Leiter      | Ja                   | Geeignet für Stahldrahtumflechtung | Ja            |
| Mit Abisolierfunktion            | Nein                 | Griffausführung                    | 2-Komponenten |
| Mit Aufprallschutz               | Nein                 | Herkunftsland                      | DE            |
| Zolltarifnummer                  | 84672920             | Gewicht                            | 20.000 kg     |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • RoHS-Erklärung • Anwendungsvideo