

LIPSY® 2.0 30, CW, DOME, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 3000 K / 4000 K, 7,1 W / 11 W, 120°, weiß / milchig

Sonepar Artikelnummer	121409716
EAN	4024163340014
Hersteller Artikelnummer	1012182
Hersteller Typ	1012182
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,95
Zolltarif Nr.	94051190

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie LIPSY ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert, wo eine zuverlässige und langlebige Beleuchtung erforderlich ist. Das Gehäuse besteht aus Stahl und PMMA, was eine robuste Konstruktion gewährleistet. Mit einem Durchmesser von 30 cm und einer Höhe von 9 cm ist die Leuchte kompakt und unauffällig. Sie bietet eine Lichtleistung mit verschiedenen Lumenoptionen von 900 bis 1300 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Schutzart IP44 sorgt für Schutz gegen Spritzwasser, während die Schlagfestigkeit der IK-Klasse IK02 eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen bietet. Diese Leuchte eignet sich besonders für Anwendungen in Feuchträumen oder Bereichen mit erhöhten Anforderungen an die Schutzart.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Gehäusefarbe	weiß	Schutzart (IP), frontseitig	IP44	Geeignet für Lampenleistung	8 W
Max. Systemleistung	8 W	Farbtemperatur	3000 .. 4000 K	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Nennstrom	160 mA
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige
Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus	Lichtaustritt	direkt
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Schutzart (IP), Rückseite	IP44	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	133
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	133	Schlagfestigkeit	IK02	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Notstromversorgungssystem	ohne	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Schalter	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein	Leuchtenlichtausbeute	126.76 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	900 lm	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	300 mm	Höhe/Tiefe	90 mm
Länge	300 mm	Außendurchmesser	300 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	2.5 mm²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm²	Blendbegrenzung (UGR)	25
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein

Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	0.950 kg
---------------	----	-----------------	----------	---------	----------