

Energiezähler, 3N, 80A



Sonepar Artikelnummer	120346396
EAN	4015081639083
Hersteller Artikelnummer	167413
Hersteller Typ	167413
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,345
Zolltarif Nr.	85371098

Wirk- und Blindenergiezähler für dreiphasigen Wechselstrom mit digitalem Zählwerk, Anzeige bis 8 Zahlen (2 Dezimale). Mit 2 SO Schnittstellen für Wirk-Blindenergie und 2 Tarife (MID Gerät: Nur Wirkleistungsanzeige), grünes, rückseitig beleuchtetes LCD-Display, zum Direktanschluss bis 80 A, oder für Stromwandleranschluss von .../5 A, für Stromwandlerprimärstrom von 5 A bis 10.000/5 A. Die Eingabe erfolgt in 5 A Schritten, Display mit 8 Zahlen zur Anzeige von 8 Energieregistern, Meldung falscher Anschluss (Phasentausch), Präzisionsklasse 1 für Wirkenergie und Leistung gemäß EN 50470-3 (B), Präzisionsklasse 2 für Blindenergie und Leistung gemäß EN 62053-23, äußerst akkurater Strom-Arbeitsbereich (Ist .. I_{max}), für Direktanschluss 80 A = 0.015 .. 80 A, für Direktanschluss CT .../5 A = 0.003 .. 5 A, Standard-Version mit bereits kommunikationsfähiger Anreihung von 1TE Busübertragung, Energieregister nullstellbar (nicht Type MID), Energieregister für Lieferung und Bezug, Anzeige momentaner Wirk- oder Blindleistung, Klemmenabdeckungen plombierbar

Technische Daten

Zählertyp	elektromechanisch	Nennstrom (In)	80 A	Maximalstrom (I _{max})	6 A
Nennspannung (Un) N-L	184 .. 276 V	Polart	Dreileiter	Ausführung	Direktmessung
Tarifausführung	Zweitarif	Zulassung	Measuring Instruments Directive	Montageart	REG
Nennspannung (Un) L-L	319 .. 480 V	Frequenz	50 Hz	Genauigkeitsklasse	B
Energieart	Wirk- und Blindleistung	Geeignet für	Bezug/Lieferung	Tarifsteuerung	intern
Messungsart Lastgang	Nein	Rücklaufsperr	Nein	Geeicht	Nein
Impuls Ausgang	elektrisch	Impulsart	S0	Impulsrate	0 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart	digital	Breite in Teilungseinheiten	4.1	Breite	72 mm
Tiefe	90 mm	Höhe	70 mm	Ausführung der Schnittstelle	sonstige
EDL40-Signatur	Nein	Mit Sperrcode	Ja	Anzahl der Stellen	8
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85371098
Gewicht	0.345 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation