

## Hauptschalter 3P, Aufbau, Bügelschloss



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120776253         |
| EAN                      | 4015080894773     |
| Hersteller Artikelnummer | 197340            |
| Hersteller Typ           | DMV-400/3/SE5/P-G |
| Hersteller Name          | EATON             |
| Gewicht (Kg)             | 12,5              |
| Zolltarif Nr.            | 85365080          |

Lasttrennschalter, Typkenner: DMV, Funktionen: Verriegelbar, HALT-Funktion, Ausstattung: Grauer Knopf, 3-polig, abschließbar in der Position 0 (Aus), Schutzart: IP65, Aufbau

### Technische Daten

|                                            |                  |                                         |                  |                                             |                          |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                    | 400 A            | Polzahl                                 | 3                | Gerätebauart                                | Komplettgerät im Gehäuse |
| Farbe des Betätigungselements              | grau             | Ausführung des Betätigungselements      | langer Drehgriff | Ausführung als Hauptschalter                | Nein                     |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja               | Ausführung als Sicherheitsschalter      | Nein             | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung          | Nein                     |
| Ausführung als Wendesalter                 | Nein             | Anzahl der Schalter                     | 1                | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC   | 690 V                    |
| Bemessungsbetriebsspannung                 | 690 V            | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V   | 333 A            | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V       | 400 A                    |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 0 kW             | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw   | 12 kA            | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V | 220 kW                   |
| Schaltleistung bei 400 V                   | 220 kW           | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 50 kA            | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner         | 0                        |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0                | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler   | 0                | Motorantrieb optional                       | Nein                     |
| Motorantrieb integriert                    | Nein             | Spannungsauslöser optional              | Nein             | Geeignet für Bodenmontage                   | Nein                     |
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch       | Nein             | Geeignet für Frontbefestigung Zentral   | Nein             | Geeignet für Verteilereinbau                | Nein                     |
| Geeignet für Zwischenbau                   | Nein             | Verriegelbar                            | Ja               | Werkstoff des Gehäuses                      | Kunststoff               |
| Anschlussart Hauptstromkreis               | Schraubanschluss | Mit vormontierter Verkabelung           | Nein             | Schutzart (IP), frontseitig                 | IP65                     |
| Schutzart (NEMA)                           | 12               | Breite                                  | 400 mm           | Höhe                                        | 500 mm                   |
| Tiefe                                      | 225 mm           | Herkunftsland                           | GB               | Zolltarifnummer                             | 85365080                 |
| Gewicht                                    | 12.500 kg        |                                         |                  |                                             |                          |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht oben • Produktbild Ansicht rechts • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild