

Rund-Lichtschraken , VT12T-2P430



Sonepar Artikelnummer	120923165
EAN	4047084167171
Hersteller Artikelnummer	6026216
Hersteller Typ	VT12T-2P430
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,031
Zolltarif Nr.	85365019

Rund-Lichtschraken , V12-2 , Schaltabstand max.: 0 mm ... 340 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Energetisch , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Teach-in-Taste, Leitung

Technische Daten

Einstellbereich	2 .. 300 mm	Bemessungsschaltabstand	300 mm	Max. Schaltabstand	340 mm
Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67
Tastweite	300 mm	Einstellverfahren	Teach-In	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Ausführung der Schaltfunktion	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Gehäusebauform	Zylinder glatt
Breite des Sensors	12 mm	Durchmesser Sensor	12 mm	Höhe des Sensors	12 mm
Länge des Sensors	65.5 mm	Tastfunktion	hell-/ dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA	Umgebungstemperatur	-25 .. 70 °C
Reaktionszeit	1.25 ms	Reichweite des Schutzfeldes	0.3 m	Schaltfrequenz	400 Hz
Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	880 nm	Lichtart	Infrarotlicht
Lichtfleck	28 mm²	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.031 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite