

Swiss Garde 300 CH Einsatz



Sonepar Artikelnummer	120990431
EAN	3505100242901
Hersteller Artikelnummer	24290CH
Hersteller Typ	24290CH
Hersteller Name	NIKO
Gewicht (Kg)	0,112
Zolltarif Nr.	85364900

Bewegungsmelder Einsatz für Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m. Möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich. Ideal für Treppenhäuser, Korridore, Keller, Garagen etc. Externer Schalter (ON).

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder	Max. Reichweite frontal	10 m	Max. Einschaltdauer	20 min
Erfassungswinkel horizontal	0 .. 180 °	Max. Schallleistung	2300 W	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot
Konstantlichtregelung	Nein	HLK-Ansteuerung	Ja	Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein	Unterkriechschutz	Nein	Vernetzbar	Nein
Scanwinkel	180 °	Optimale Montagehöhe	2 m	Treppenlichtautomatik	Ja
Überbrückungsschalter	Nein	Max. Reichweite zu einer Seite	10 m	Max. Präsenzbereich	157 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	20 m	Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Ja	Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein	Ansprechhelligkeit einstellbar	Nein
Montageart	Unterputz	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Anschlussart	Schraubklemme
Werkstoff	Kunststoff	Werkstoffgüte	Thermoplast	Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	sonstige	Ausführung der Oberfläche	matt	Farbe	weiß
RAL-Nummer (ähnlich)	9010	Transparent	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC/DC	Frequenz	50 Hz	Min. Einschaltdauer	10 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 °	Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 °	Ansprechhelligkeit	5 .. 2000 lx
Max. Einschaltstrom	10 A	Min. Einschaltstrom	5 A	Mit Alarmfunktion	Nein
Umgebungstemperatur	-20 .. 40 °C	Breite	88 mm	Höhe	88 mm
Tiefe	70 mm	Durchmesser	88 mm	Einbaubreite	48 mm
Einbautiefe	40 mm	Einbaudurchmesser	48 mm	Min. Tiefe der Gerätedose	50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.112 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Technische Information • Anschlussbild