# PRODUKTDATENBLATT

## Leistungsschalter, 3p, 225A, Rahmenklemmen

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 121048939 |
| EAN | 4015081074914 |
| Hersteller Artikelnummer | 107841 |
| Hersteller Typ | NZMH2-VEF225-BT-NA |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 2,345 |
| Zolltarif Nr. | 85362090 |

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-VE..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Markt geeignet. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel. Mit elektronischen Aktoren für den System- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast, kurz verzögert, und nicht verzögerter Kurzschlussschutz. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA- als auch IEC-Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Typenschild enthalten. Feste Überlastauslöser Ir, Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis. einstellbare Trägheitsgradeinstellung zur Überwindung von Stromspitzen tr: 2 bis 20 s bei 6 x Ir

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bemessungsdauerstrom Iu** | 225 A | **Bemessungsspannung** | 690 V | **Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz** | 150 kA |
| **Überlastauslöser Stromeinstellung** | 225 A | **Gerätebauart** | Einbaugerät Festeinbautechnik | **Anschlussart Hauptstromkreis** | Rahmenklemme |
| **Polzahl** | 3 | **Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers** | 450 .. 2250 A | **Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers** | 2700 A |
| **Verlustleistung** | 41.77 W | **Integrierter Erdschlussschutz** | Nein | **Geeignet für Hutschienenmontage** | Nein |
| **Hutschienenmontage optional** | Ja | **Anzahl der Hilfskontakte als Öffner** | 0 | **Anzahl der Hilfskontakte als Schließer** | 0 |
| **Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler** | 0 | **Mit Ausgelöstmelder** | Nein | **Mit integriertem Unterspannungsauslöser** | Nein |
| **Position des Anschlusses für Hauptstromkreis** | vorne | **Ausführung des Betätigungselements** | Kipphebel | **Komplettgerät mit Schutzeinheit** | Ja |
| **Motorantrieb integriert** | Nein | **Motorantrieb optional** | Ja | **Schutzart (IP)** | IP20 |
| **Herkunftsland** | RO | **Zolltarifnummer** | 85362090 | **Gewicht** | 2.345 kg |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*