

Leistungsschalter, 4p, 160A, 100A im 4.Pol, Steckesatz



|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121049272             |
| EAN                      | 4015081128136         |
| Hersteller Artikelnummer | 113278                |
| Hersteller Typ           | NZMN2-4-VE160/100-SVE |
| Hersteller Name          | EATON                 |
| Gewicht (Kg)             | 3,57                  |
| Zolltarif Nr.            | 85362090              |

Leistungsschalter NZM2, 4-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom  
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 160 A, Installationsart: Steckeinheiten, Schraubverbindung, Norm/Zulassung: IEC,  
Schutzfunktion: Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz

Technische Daten

|                                              |             |                                                              |                               |                                                               |                    |
|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                      | 160 A       | Bemessungsspannung                                           | 690 V                         | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 50 kA              |
| Überlastauslöser Stromeinstellung            | 80 .. 160 A | Gerätebauart                                                 | Einbaugerät Steckesatztechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schraubanschlüssen |
| Polzahl                                      | 4           | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers | 160 .. 1600 A                 | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers        | 1920 A             |
| Verlustleistung                              | 21.12 W     | Integrierter Erdschlussschutz                                | Nein                          | Geeignet für Hutschienenmontage                               | Nein               |
| Hutschienenmontage optional                  | Ja          | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                          | 0                             | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                        | 0                  |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler        | 0           | Mit Ausgelöstmelder                                          | Nein                          | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                       | Nein               |
| Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorne       | Ausführung des Betätigungselements                           | Kipphebel                     | Komplettgerät mit Schutzeinheit                               | Ja                 |
| Motorantrieb integriert                      | Nein        | Motorantrieb optional                                        | Ja                            | Schutzart (IP)                                                | IP20               |
| Herkunftsland                                | RO          | Zolltarifnummer                                              | 85362090                      | Gewicht                                                       | 3.570 kg           |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm