

LiveLink Wireless IP65 II



Sonepar Artikelnummer	121193431
EAN	4069072062985
Hersteller Artikelnummer	9411800
Hersteller Typ	9411800
Hersteller Name	TRILUX
Gewicht (Kg)	0,043
Zolltarif Nr.	85365080

HF-Sensor zur Bewegungserkennung in Kombination mit einem Helligkeitssensor zur Tageslichterkennung mit der Schutzart IP65. Es können bis zu 16 DALI Teilnehmer an das LiveLink SwarmSens APC angeschlossen werden. Das LiveLink SwarmSens APC besitzt ein Bluetooth Modul zur Vernetzung von bis zu 4096 LiveLink SwarmSens APC, LiveLink SwarmSens Master- und Slaveleuchten in einem Mesh-Netzwerk. Reichweite des Bluetooth Signals bis zu 15 m. Integrierter HF-Sensor im Frequenzbereich 24 GHz zur Erkennung von Bewegungen mit Geschwindigkeiten zwischen 1 bis 25 km/h, einstellbar in 10 Stufen von 30 Sekunden bis 60 Minuten. Erfassungsbereich max. 8 m im Durchmesser bei einer maximalen Installationshöhe von 5 m. Helligkeitssensor zur Tageslichterkennung einstellbar in 9 Helligkeitsstufen als Schwellwertschalter oder dauerhaft deaktiviert. Grundlichtfunktion bei Abwesenheit mit 10% Restbeleuchtung über DIP-Schalter oder frei wählbar über App. Gruppenzuordnung der Leuchten erfolgt über DIP-Schalter (64 Gruppen) oder Smartphone App (255 Gruppen). Konfiguration einer Schwarmfunktion der vorhandenen Leuchtengruppen für ein vorauslaufendes Licht über die App.

Technische Daten

Schutzart (IP)	IP65
Breite	120 mm
Höhe	55 mm
Tiefe	125 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.043 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung