

CO2 Sensor UP mit fünf Tasten 230V



Sonepar Artikelnummer	121371392
EAN	4015627382428
Hersteller Artikelnummer	382420
Hersteller Typ	ZL-CO2 UP-I
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	0,125
Zolltarif Nr.	85423190

Unterputz CO2-Funksensor 230 V mit fünf Tasten über die verschiedene Modi geschaltet werden können: Ausser Haus, Zu Hause, Timer, Eco und Comfort. Der Sensor kann überall im Haus platziert werden. Es können beliebig viele CO2 Funksensoren mit einem Lüftungsgerät verbunden werden. Die Anbindung wird mittels Status LED quittiert (Rot, Grün, Orange). Der Sensor passt automatisch den Luftvolumenstroms bei Erkennung eines bestimmten CO2 Levels an und sorgt so für frische Luft im gesamten Gebäude. Passend zu 55 x 55 mm Schalterserien.

Technische Daten

Einsatzgebiet	Raum	Technologie	sonstige	Anzahl der Messpunkte	1
CO2-Messung	Ja	Mit Befestigungsmaterial	Ja	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Kanalbefestigung	Nein	Geeignet für Rohrmontage	Nein
Geeignet für Luft	Ja	Geeignet für Flüssigkeiten	Nein	Geeignet für Gase	Ja
Mit Gehäuse	Ja	Deckelbefestigung	sonstige	Sensorelement innerhalb des Gehäuses	Ja
Sensorelement außerhalb des Gehäuses	Nein	Festes Kabel am Sensor	Nein	Material Element	sonstige
Aktive Temperaturmessung	Nein	Passive Temperaturmessung	Nein	Durchschnittstemperaturmessung	Nein
VOC-Messung	Nein	Messung der rel. Luftfeuchtigkeit	Nein	Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit	Nein
Enthalpiemessung	Nein	Messung des Taupunkts	Nein	Feinstaubmessung (PM)	Nein
CO2-Messbereich	400 .. 2000 ppm	Anzahl der Messbereiche	1	Offseteinstellung möglich	Nein
Trend-Darstellung	Nein	Fehlerspeicherung möglich	Nein	Sensortyp	sonstige
Toleranz	2 %	Potentiometer mit Einstellknopf	Nein	Unterstützt Protokoll für BACnet	Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point)	Nein	Unterstützt Protokoll für KNX	Nein
LoRa-Technologie	Nein	NFC (Near Field Communication)	Nein	Bluetooth	Nein
Wi-Fi-kompatibel	Nein	Standby-Taster	Nein	Drahtlos	Ja
Mit Display	Nein	Art der Spannungsversorgung	Netzanschlussleitung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckklemmanschluss
Bemessungsversorgungsspannung AC	215 .. 240 V	Mit Verpolungsschutz	Ja	Anzahl der Ausgangssignale	1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V	0	Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V	0	Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V	0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA	0	Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA	0	Max. Umgebungfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	90 %
Umgebungstemperatur	0 .. 40 °C	Explosionsgeschützt	Nein	Schutzart (IP)	IP21
Gehäusehöhe	50 mm	Gehäusebreite	50 mm	Gehäusetiefe	30 mm
Gehäusefarbe	weiß	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	NL
Zolltarifnummer	85423190	Gewicht	0.125 kg		