

POWTL Kabelverschraubung M12L Ex e/tD PA RAL5012



Sonepar Artikelnummer	121405493
EAN	3661458379178
Hersteller Artikelnummer	92002095
Hersteller Typ	92002095
Hersteller Name	SIB - ADR
Gewicht (Kg)	0,004
Zolltarif Nr.	39174000

Gesamtlänge: 39mm Material Verschraubungskörper:Polyamid Dichtung: Neopren 65Sh A, Flachdichtung: Neopren 80Sh A
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C RoHS, Halogenfrei, halogenfrei, IP66/IP68 Flachdichtung empfohlen Für explosionsgeschützte
Bereiche: Gerätegruppe: II, Kategorie: 2 und 3 Atmosphäre: G / D, Zone: 1, 2, 21, 22 Nach Prüfnorm: Zertifikat LCIE 07 ATEX 6082 X EN/
IEC 60079-0, EN/ IEC 60079-7, EN/ IEC 60079-31 ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU EX

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	12	Geeignet für Kabeldurchmesser	4 .. 6.5 mm
Werkstoff	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP68	Verbindungsart zum Gehäuse	schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde	sonstige	Gewindesteigung	1.5 mm	Gewindelänge	15 mm
Schlüsselweite	15 mm	Sechskant Eckmaß	17.32 mm	Oberflächenschutz	unbehandelt
Halogenfrei	Ja	Schlagfest	Ja	Farbe	blau
RAL-Nummer	5012	Ausführung	gerade	Mit Zugentlastung	Ja
Material Dichtung	CR (Chloropren-Kautschuk)	Einsatztemperatur	-20 .. 80 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja
Für Ex-Zone Gas	1, 2	Für Ex-Zone Staub	21, 22	Herkunftsland	FR
Zolltarifnummer	39174000	Gewicht	0.004 kg		

Abbildungen

Deeplink Produktseite



Filetage Threads	Capacité Clamping range	H mm	E mm	L mm	Reference		Collage Packing	Ecou Lock nuts
					RAL 5012	RAL 5005		
M 12	4.0 - 6.5	15	15	39	F7431200E	F8031200E	50	D4312109
M 16	5.0 - 8.0	19	15	42	F7431650E	F8031650E	50	D4316107
M 16	5.0 - 10.0	22	15	44	F7431600E	F8031600E	50	D4316107
M 20	7.0 - 12.0	24	15	45	F7432050E	F8032050E	50	D4320104
M 20	10.0 - 14.0	27	15	48	F7432000E	F8032000E	50	D4320104
M 25	10.0 - 14.0	27	15	50	F7432550E	F8032550E	20	D4325109
M 25	12.0 - 16.0	33	15	53	F7432500E	F8032500E	20	D4325109
M 32	16.0 - 25.0	42	15	57	F7433200E	F8033200E	20	D4332107
M 40	22.0 - 32.0	53	16	68	F7434000E	F8034000E	20	H4340110
M 50	28.0 - 38.5	60	16	71	F7435000E	F8035000E	10	H4350110
M 63	40.0 - 48.0	70	16	72	F7436300E	F8036300E	5	H4363110

Bildquelle(n): www.sibadr.fr

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln