

PALMA, Wand- und Deckenaufbauleuchte, rund, ohne Abdeckung, CCT, 3000 K / 4000 K, 12 W, 120°, schwarz

Sonepar Artikelnummer	121410009
EAN	5704629002111
Hersteller Artikelnummer	3009220
Hersteller Typ	3009220
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,871
Zolltarif Nr.	94051140

Die Palma 12W LED ist eine Wand- und Deckenaufbauleuchte, die sich für den Einsatz in Innenräumen eignet. Sie verfügt über eine matte schwarze Gehäuseausführung und arbeitet mit einer Leistung von 12 Watt. Die Leuchte ist für die direkte Montage an Wand oder Decke konzipiert und bietet eine unauffällige und funktionale Beleuchtungslösung ohne Frontabdeckung. Aufgrund der kompakten Bauweise und des modernen Designs eignet sie sich besonders für Anwendungen, bei denen eine dezente und effiziente Beleuchtung gewünscht wird. Weitere technische Details zu Lichtfarbe, Schutzart oder Steuerungsmöglichkeiten liegen nicht vor.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	schwarz	Schutzart (IP), frontseitig	IP65	Geeignet für Lampenleistung	12 W
Max. Systemleistung	12 W	Farbtemperatur	3000 .. 4000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	200 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus	Lichtaustritt	direkt	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schutzart (IP), Rückseite	sonstige	Schlagfestigkeit	IK10	Notstromversorgungssystem	ohne
Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Schalter	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Mit Luftsclitzen	Nein
Leuchtenlichtausbeute	70.83 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	550 .. 900 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	275 mm
Höhe/Tiefe	60 mm	Länge	275 mm	Außendurchmesser	275 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051140
Gewicht	0.871 kg				