

2900.M25N Maxibrass-KV aus Messing M25x1,5



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120574927     |
| EAN                      | 8016692201924 |
| Hersteller Artikelnummer | 3012230       |
| Hersteller Typ           | 2900.M25N     |
| Hersteller Name          | CEMBRE        |
| Gewicht (Kg)             | 0,066         |
| Zolltarif Nr.            | 74198090      |

Cembre 2900.M25N Maxibrass-KV Kabelverschraubung aus Messing vernickelt, M25×1,5 (3012230). Metallische Kabelverschraubung für EMV-Anforderungen und Umgebungen mit erhöhten mechanischen Belastungen.

Technische Daten

|                               |                           |                            |          |                               |               |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|---------------|
| Gewindeart                    | metrisch                  | Gewindenennmaß metrisch/PG | 25       | Geeignet für Kabeldurchmesser | 10 .. 17 mm   |
| Werkstoff                     | Metall                    | Schutzart (IP)             | IP68     | Verbindungsart zum Gehäuse    | schrauben     |
| Gewindesteigung               | 1.5 mm                    | Gewindelänge               | 8 mm     | Schlüsselweite                | 29 mm         |
| Sechskant Eckmaß              | 32 mm                     | Werkstoffgüte              | Messing  | Oberflächenschutz             | vernickelt    |
| Halogenfrei                   | Nein                      | Glasfaserverstärkt         | Nein     | Schlagfest                    | Nein          |
| Farbe                         | Nickel                    | Biegeschutz                | Nein     | Mit Gegenmutter               | Nein          |
| In Öffnung einrastend         | Nein                      | Ausführung                 | gerade   | Mehrfach-Dichteinsatz         | Nein          |
| Flachkabelverschraubung       | Nein                      | Mit Zugentlastung          | Ja       | Art der Dichtung              | Dichtring     |
| Material Dichtung             | CR (Chloropren-Kautschuk) | Teilbare Verschraubung     | Nein     | Einsatztemperatur             | -40 .. 100 °C |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein                      | Für Ex-Zone Gas            | ohne     | Für Ex-Zone Staub             | ohne          |
| Für bewehrte Kabel            | Nein                      | EMV-Ausführung             | Nein     | Geschirmt                     | Nein          |
| Herkunftsland                 | IT                        | Zolltarifnummer            | 74198090 | Gewicht                       | 0.066 kg      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Gebrauchsanleitung