

Kabelbinder 200 x 4,5 mm, schwarz, Stahlzunge, DIN EN 50146/2000



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120613251     |
| EAN                      | 8014212393500 |
| Hersteller Artikelnummer | 183212        |
| Hersteller Typ           | ICC61375      |
| Hersteller Name          | INTERCABLE    |
| Gewicht (Kg)             | 0,001         |
| Zolltarif Nr.            | 39269097      |

Werkstoff: Polyamid 6.6, Stahlzunge aus Edelstahl, 1-2 Jahre freiluft- und witterungsbeständig, für hohe Zugfestigkeiten, halogenfrei, Dauergebrauchstemperatur: -40° C bis + 85° C

Technische Daten

|                     |               |                           |            |                                                 |                                |
|---------------------|---------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Breite des Bandes   | 4.5 mm        | Bandlänge                 | 186 mm     | Banddicke                                       | 1.4 mm                         |
| Ausführung          | innenverzahnt | Bandverschluss            | Stahlnase  | Werkstoff                                       | Kunststoff mit Metallpigmenten |
| Farbe               | schwarz       | Bündeldurchmesser         | 3 .. 49 mm | Min. Haltekraft                                 | 400 N                          |
| Betriebstemperatur  | -40 .. 85 °C  | Montagetemperatur         | 0 .. 40 °C | Werkstoffgüte                                   | Polyamid (PA)                  |
| Oberflächenschutz   | unbehandelt   | UV-stabil nach ASTM D6779 | Nein       | Halogenfrei                                     | Ja                             |
| Transparent         | Nein          | Fluoreszierend            | Nein       | Beschriftungsfläche                             | ohne                           |
| Lösbarer Verschluss | Nein          | Befestigungsart           | ohne       | VG-Zulassung                                    | Nein                           |
| MIL-Zulassung       | Nein          | UL-Zulassung              | Nein       | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 | V2                             |
| Herkunftsland       | IT            | Zolltarifnummer           | 39269097   | Gewicht                                         | 0.001 kg                       |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite