

Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 V-CG-S für Zone 1/21, Piktogramm: ohne (Neutral)



Sonepar Artikelnummer	120925255
EAN	4250959910981
Hersteller Artikelnummer	12193020004
Hersteller Typ	12193020004
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	2,5
Zolltarif Nr.	94056920

Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 V-CG-S für Zone 1/21; Piktogramm: ohne (Neutral);Betriebsspannung: 220 V - 254 V AC 50 Hz / 60 Hz und 195 V - 250 DC;Schutzklasse: I; Erkennungsweite: 25 m; Leistung: 6 W; Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C (T5) / -20 °C bis +40 °C (T6);Lampe: LED (weiß); Gehäusefarbe: grau (RAL 7035); Gehäusematerial: Polycarbonat;Kabeleinführung: 1x M20 Verschraubung (Kunststoff) + 1x M20 Blindstopfen (Kunststoff)

Technische Daten

Montageart	Aufbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	60 h	Schutzart (IP)	IP66
Für Ex-Zone Gas	2	Für Ex-Zone Staub	22	Max. Systemleistung	6 W
Lichtstrom bei Notbetrieb	185 lm	Farbtemperatur	3000 .. 6500 K	Notstromversorgungssystem	zentral
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Spannungsart	AC/DC	Nennspannung	220 .. 254 V
Betriebsgerät	elektronischer Trafo	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Geeignet für Kennzeichnungsart	sonstige
Art der Kennzeichnung	einseitig	Erkennungsweite	25 m	Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Schaltungsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung	Schlagfestigkeit	IK10	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Nennbetriebsdauer	60000 h	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	185 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Leistungsfaktor	0.95	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	175 mm	Höhe/Tiefe	76 mm	Länge	356 mm
Einbaubreite	0 mm	Einbauhöhe/-tiefe	0 mm	Einbaulänge	0 mm
Einbaudurchmesser	0 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	3
Leiterquerschnitt	2.5 mm²	Anschlussart	Schraubklemme	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	94056920	Gewicht	2.500 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite