

Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, F-Reihe, 240mm<sup>2</sup>, M14, Cu verzinkt



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120991981     |
| EAN                      | 4012078465403 |
| Hersteller Artikelnummer | 712F14        |
| Hersteller Typ           | 712F14        |
| Hersteller Name          | KLAUKE        |
| Gewicht (Kg)             | 0,168         |
| Zolltarif Nr.            | 85369010      |

Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6). Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Nach DIN EN 61373 Klasse 1B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

|                                  |                     |                                    |                   |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|
| Anschlussgewindemaß (metrisch)   | 14                  | Anschlusswinkel                    | 180° (horizontal) |
| Flanschform                      | Ringform            | Werkstoff                          | Kupfer            |
| Nennquerschnitt                  | 240 mm <sup>2</sup> | Schmale Flanschausführung          | Nein              |
| Isoliert                         | Nein                | Mit Sichtloch                      | Nein              |
| Geeignet für massive Leiter      | Nein                | Geeignet für mehrdrähtige Leiter   | Nein              |
| Geeignet für feindrähtige Leiter | Ja                  | Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Ja                |
| Oberflächenschutz                | verzinkt            | Anzahl der Befestigungslöcher      | 1                 |
| Herkunftsland                    | SK                  | Zolltarifnummer                    | 85369010          |
| Gewicht                          | 0.168 kg            |                                    |                   |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Produktvideo • RoHS-Erklärung